



KATALOG PRODUKTÓW · 2026

Katalog systemów i produktów

Szalunki, rusztowania, poszycia, akcesoria i maszyny



157 produktów · 8 grup · opisy · zdjęcia · parametry

O BK SZALUNKI

Sprzęt, kompletacja i logistyka w jednym miejscu

BK Szalunki Sp. z o.o. z siedzibą w Miszewku obsługuje firmy wykonawcze, wypożyczalnie i inwestycje budowlane. Łączymy praktyczną znajomość systemów z przygotowaniem list elementów, sprzedażą nowych i używanych produktów, wynajmem w Pomorskiem oraz organizacją transportu.

Ten katalog obejmuje 157 pozycji w dziale: Katalog systemów i produktów. Zdjęcia i opisy ułatwiają identyfikację elementów, natomiast dokładne wykonanie, zgodność systemowa, stan, dostępność, cena i dokumentacja są potwierdzane przed realizacją.

SPRZEDAŻ

Nowe i używane systemy szalunkowe, elementy uzupełniające, poszycia i akcesoria z dostawą w Polsce i UE.

WYNAJEM

Kompletacja szalunków stropowych, ściennych i fundamentowych dla inwestycji w województwie pomorskim.

LOGISTYKA

Transport BUS, HDS i TIR, planowanie dostaw etapowych oraz uzgodnienie sposobu rozładunku na budowie.

Od zapytania do dostawy

01**Dane i zdjęcia**

Prześlij listę elementów, rzut, wymiary albo zdjęcia posiadanego systemu.

02**Dobór rozwiązania**

Porządkujemy pozycje, sprawdzamy warianty i wskazujemy dane wymagające potwierdzenia.

03**Czytelna oferta**

Otrzymujesz zestawienie produktów, ilości, warunków handlowych oraz zakresu transportu.

04**Realizacja**

Uzgadniamy termin, kompletację magazynową, załadunek i dostawę na wskazany adres.

KATALOG GŁÓWNY 2026

Systemy i produkty BK Szalunki

Jedno wydanie zbierające ofertę systemów stropowych, ściennych, fundamentowych, słupowych, rusztowań klinowych i maszyn do czyszczenia.

DZIAŁ KATALOGU	PRODUKTY
Katalog szalunków stropowych	32
Katalog szalunków ściennych	67
Katalog szalunków fundamentowych	31
Katalog szalunków słupowych	6
Katalog maszyn do czyszczenia	2
Rusztowania klinowe	11
Akcesoria budowlane i szalunkowe	6
Kosze transportowe	2

Jak korzystać z katalogu

Otwórz właściwy dział, porównaj produkty, a następnie przejdź przez link do aktualnej karty internetowej. Przy zapytaniu podaj nazwę produktu, ilość, lokalizację inwestycji oraz informację, czy interesuje Cię sprzedaż czy wynajem.

DZIAŁ KATALOGU

Katalog szalunków stropowych

System H20, podpory, dźwigary, poszycie i akcesoria

32 produktów w 7 grupach. Pełna karta każdej pozycji jest dostępna przez link przy produkcie.

Dźwigary H20

Produkty w grupie: 12

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 150 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 150 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 150 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 180 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 180 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 180 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 190 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 190 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 190 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 210 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 210 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 210 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 245 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 245 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 245 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 265 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 265 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 265 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 290 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 290 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 290 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 330 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 330 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 330 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 360 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 360 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 360 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 390 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 390 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 390 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 420 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 420 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 420 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 450 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 450 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 450 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Główce krzyżowe

Produkty w grupie: 1



GŁOWICE KRZYŻOWE

Głowica krzyżowa do dźwigara H20

Ocynkowana głowica krzyżowa o masie około 2,3 kg do jednego lub dwóch dźwigarów H20.

Głowica krzyżowa łączy podporę stropową z dźwigarem H20 i ogranicza jego przesuwanie podczas montażu. Położenie elementu umożliwia podparcie jednego dźwigara albo dwóch belek w strefie zakładu, zależnie od wykonania. Trzpień, płyta podstawy i ramiona muszą być zgodne z podporą oraz układem rusztu.

Zastosowanie: Osadzenie i stabilizacja jednego lub dwóch dźwigarów H20 na podporze stropowej.

Wymiar / zakres: wariant kątowy; rozstaw dopasowany do dźwigarów H20

Nośność: zgodnie z systemem podpór i projektem deskowania

Materiał / konstrukcja: stal ocynkowana; płyta podstawy, trzpień i cztery ramiona

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Podpory stropowe

Produkty w grupie: 9

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 10 kN malowana 170-300 cm

Lekka malowana podpora teleskopowa 10 kN o zakresie roboczym 170-300 cm i masie 8,00 kg.

Kompaktowy wariant podpory do tymczasowego podparcia dźwigarów H20 i poszycia podczas wykonywania stropów żelbetonowych. Regulacja teleskopowa, zawlecza G-pin i nakrętka na gwincie zewnętrznym pozwalają szybko ustawić wysokość roboczą. Malowana powłoka chroni stal, a ocynkowana nakrętka ogranicza zużycie w strefie regulacji. Nominalne 10 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: 170-300 cm

Nośność: 10 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury 48/56 × 2 mm; płyty oporowe 120 × 120 × 5 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 10 kN malowana 200-360 cm

Malowana podpora teleskopowa 10 kN o uniwersalnym zakresie 200-360 cm i masie 9,50 kg.

Uniwersalna podpora do typowych kondygnacji mieszkalnych i użytkowych, przeznaczona do przenoszenia obciążeń z rusztu dźwigarowego podczas betonowania stropu. Otwory regulacyjne i zawlecza G-pin umożliwiają regulację zgrubną, a nakrętka na gwincie zewnętrznym pozwala precyzyjnie wypoziomować deskowanie. Nominalne 10 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: 200-360 cm

Nośność: 10 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury 48/56 × 2 mm; płyty oporowe 120 × 120 × 5 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Podpory stropowe

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 10 kN malowana 220-400 cm

Wysoka malowana podpora teleskopowa 10 kN o zakresie 220-400 cm i masie 10,50 kg.

Wariant do wyższych pomieszczeń i stropów wymagających regulacji do 4,00 m. Podpora współpracuje z głowicami krzyżowymi, trójnogami i rusztem z dźwigarów H20. Regulacja teleskopowa ułatwia montaż, a nakrętka na gwincie zewnętrznym pozwala dokładnie ustawić poziom poszycia. Nominalne 10 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia przy podwyższonych kondygnacjach.

Wymiar / zakres: 220-400 cm

Nośność: 10 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury 48/56 × 2 mm; płyty oporowe 120 × 120 × 5 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 14 kN ocynkowana 170-300 cm

Ocynkowana podpora teleskopowa 14 kN o zakresie roboczym 170-300 cm i masie około 9,40 kg.

Lekka, zabezpieczona antykorozyjnie podpora do podparcia rusztu z dźwigarów H20. Kompaktowy zakres ułatwia montaż w typowych pomieszczeniach, a gwint zewnętrzny i nakrętka regulacyjna pozwalają dokładnie ustawić poziom deskowania. Nominalne 14 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i partii produktu.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: 170-300 cm

Nośność: 14 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury stalowe około Ø 50/60 mm; grubość ścianek zależna od wykonania

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Podpory stropowe

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 14 kN ocynkowana 200-360 cm

Ocynkowana podpora teleskopowa 14 kN o uniwersalnym zakresie 200-360 cm i masie około 10,50 kg.

Uniwersalny wariant do wykonywania tymczasowych podparć deskowań stropowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Otwory regulacyjne zapewniają szybkie ustawienie zgrubne, a nakrętka na gwincie zewnętrznym umożliwia dokładne wypoziomowanie rusztu. Nominalne 14 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i partii produktu.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: 200-360 cm

Nośność: 14 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury stalowe około Ø 50/60 mm; grubość ścianek zależna od wykonania

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 14 kN ocynkowana 220-400 cm

Wysoka ocynkowana podpora teleskopowa 14 kN o zakresie 220-400 cm i masie około 13,30 kg.

Wariant przeznaczony do wysokich kondygnacji i układów podparcia wymagających regulacji do 4,00 m. Ocynkowane wykończenie zwiększa odporność na warunki budowy, a regulacja teleskopowa i gwint zewnętrzny usprawniają ustawienie rusztu stropowego. Nominalne 14 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i partii produktu.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia przy podwyższonych kondygnacjach.

Wymiar / zakres: 220-400 cm

Nośność: 14 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury stalowe około Ø 50/60 mm; w wariantcie 4,00 m stosowana jest wzmocniona konstrukcja

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Podpory stropowe

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 20 kN ocynkowana 170-300 cm

Teleskopowa podpora stropowa 20 kN z zakresem roboczym 170-300 cm.

Podpora ocynkowana ogniowo do typowych wysokości kondygnacji; kompaktowy wariant ułatwiający montaż ręczny. Regulacja teleskopowa i gwint zewnętrzny pozwalają dokładnie ustawić poziom deskowania, a zabezpieczenie antykorozyjne wspiera wielokrotne użytkowanie. Nominalne 20 kN nie zastępuje tabeli nośności: dopuszczalne obciążenie należy zawsze sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i konkretnego producenta.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia podczas wykonywania stropów żelbetowych.

Wymiar / zakres: 170-300 cm

Nośność: 20 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja teleskopowa; gwint zewnętrzny; płyty oporowe

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 20 kN ocynkowana 200-350 cm

Teleskopowa podpora stropowa 20 kN z zakresem roboczym 200-350 cm.

Podpora ocynkowana ogniowo o zwiększonym zakresie pracy, przeznaczona do podparcia rusztu dźwigarowego. Regulacja teleskopowa i gwint zewnętrzny pozwalają dokładnie ustawić poziom deskowania, a zabezpieczenie antykorozyjne wspiera wielokrotne użytkowanie. Nominalne 20 kN nie zastępuje tabeli nośności: dopuszczalne obciążenie należy zawsze sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i konkretnego producenta.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia podczas wykonywania stropów żelbetowych.

Wymiar / zakres: 200-350 cm

Nośność: 20 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja teleskopowa; gwint zewnętrzny; płyty oporowe

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Podpory stropowe



PODPORY STROPOWE

Podpora stropowa 20 kN ocynkowana 220-400 cm

Teleskopowa podpora stropowa 20 kN z zakresem roboczym 220-400 cm.

Wysoka podpora ocynkowana do pomieszczeń i stropów wymagających zakresu regulacji do 4,00 m. Regulacja teleskopowa i gwint zewnętrzny pozwalają dokładnie ustawić poziom deskowania, a zabezpieczenie antykorozyjne wspiera wielokrotne użytkowanie. Nominalne 20 kN nie zastępuje tabeli nośności: dopuszczalne obciążenie należy zawsze sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i konkretnego producenta.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia podczas wykonywania stropów żelbetowych.

Wymiar / zakres: 220-400 cm

Nośność: 20 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja teleskopowa; gwint zewnętrzny; płyty oporowe

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Płyty szalunkowe PCV

Produkty w grupie: 1

PŁYTY SZALUNKOWE PCV



Płyta szalunkowa PCV 20 mm 2000 × 500

Gładka płyta z tworzywa do wielokrotnego wykonywania poszycia deskowań.

Płyta PCV nie ma drewnianego rdzenia, dzięki czemu nie rozwarstwia się w typowy dla sklejki sposób i jest łatwa do mycia po użyciu. Format 2000 × 500 mm dobrze współpracuje z tradycyjnym rusztem dźwigarowym. Rozstaw podpór, dopuszczalne obciążenia i liczbę cykli należy dobrać do temperatury, grubości stropu oraz instrukcji konkretnego producenta.

Wymiar / zakres: format 2000 × 500 mm
Nośność: dobierana w projekcie deskowania
Materiał / konstrukcja: 20 mm
Masa: około 11 kg zależnie od wariantu

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty trójwarstwowe 3S

Produkty w grupie: 4



PŁYTY TRÓJWARSTWOWE 3S

Płyta trójwarstwowa 3S 21 mm 2000 × 500

Świerkowa płyta trójwarstwowa 3S 21 mm w formacie 50 × 200 cm.

Trójwarstwowa płyta szalunkowa o krzyżowym układzie warstw ograniczającym pękanie. Powierzchnia i krawędzie są zabezpieczone żywicą melaminową, a standardowy format 50 × 200 cm ułatwia ręczny montaż w deskowaniach stropowych, ściennych i fundamentowych.

Zastosowanie: Poszycie tradycyjnych i systemowych deskowań stropów, ścian oraz fundamentów.

Wymiar / zakres: format 50 × 200 cm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania; rodzina płyt zgodna z PN-EN 13353

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)



PŁYTY TRÓJWARSTWOWE 3S

Płyta trójwarstwowa 3S 21 mm 2000 × 500 okuta

Świerkowa płyta 3S 50 × 200 cm z metalowym zabezpieczeniem krawędzi.

Trójwarstwowa płyta szalunkowa o krzyżowym układzie warstw ograniczającym pękanie. Powierzchnia i krawędzie są zabezpieczone żywicą melaminową, a grubość 21 mm odpowiada popularnym układom deskowań ręcznych. Metalowe okucie chroni najbardziej narażone krawędzie podczas transportu, montażu i rozformowania. Rozstaw podpór należy dobrać do obciążenia i instrukcji systemu.

Zastosowanie: Poszycie tradycyjnych i systemowych deskowań stropów, ścian oraz fundamentów.

Wymiar / zakres: format 50 × 200 cm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania; płyta zgodna z rodziną wymagań PN-EN 13353

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Płyty trójwarstwowe 3S

PŁYTY TRÓJWARSTWOWE 3S



Płyta trójwarstwowa 3S 21 mm 2500 × 500

Świerkowa płyta 3S 50 × 250 cm.

Trójwarstwowa płyta szalunkowa o krzyżowym układzie warstw ograniczającym paczenie. Powierzchnia i krawędzie są zabezpieczone żywicą melaminową, a grubość 21 mm odpowiada popularnym układom deskowań ręcznych. Rozstaw podpór należy dobrać do obciążenia i instrukcji systemu.

Zastosowanie: Poszycie tradycyjnych i systemowych deskowań stropów, ścian oraz fundamentów.

Wymiar / zakres: format 50 × 250 cm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania; płyta zgodna z rodziną wymagań PN-EN 13353

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PŁYTY TRÓJWARSTWOWE 3S



Płyta trójwarstwowa 3S 21 mm 2500 × 500 okuta

Świerkowa płyta 3S 50 × 250 cm z metalowym zabezpieczeniem krawędzi.

Trójwarstwowa płyta szalunkowa o krzyżowym układzie warstw ograniczającym paczenie. Powierzchnia i krawędzie są zabezpieczone żywicą melaminową, a grubość 21 mm odpowiada popularnym układom deskowań ręcznych. Metalowe okucie chroni najbardziej narażone krawędzie podczas transportu, montażu i rozformowania. Rozstaw podpór należy dobrać do obciążenia i instrukcji systemu.

Zastosowanie: Poszycie tradycyjnych i systemowych deskowań stropów, ścian oraz fundamentów.

Wymiar / zakres: format 50 × 250 cm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania; płyta zgodna z rodziną wymagań PN-EN 13353

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Sklejka szalunkowa

Produkty w grupie: 4

SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka szalunkowa akacjowa 21 mm 1250 × 2500

Filmowana sklejka z rdzeniem akacjowym do deskowań stropów, ścian i fundamentów.



Wielowarstwowa płyta z twardego drewna akacjowego, obustronnie zabezpieczona filmem fenolowym. Gładkie lico ułatwia uzyskanie równej powierzchni betonu i czyszczenie po rozformowaniu. Każdą świeżo dociętą krawędź należy ponownie uszczelnić, a arkusze przechowywać płasko i chronić przed długotrwałym zawilgoceniem.

Zastosowanie: Poszycie deskowań stropowych, ściennych i fundamentowych wymagających gładkiego lica betonu.

Wymiar / zakres: format 1250 × 2500 mm

Nośność: rozstaw podpór i dźwigarów dobierany w projekcie deskowania

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka szalunkowa brzoza combi 21 mm 1250 × 2500

Filmowana płyta wielowarstwowa do poszycia deskowań stropowych, ściennych i fundamentowych.



Sklejka typu brzoza combi łączy sztywność płyty wielowarstwowej z gładkim, filmowanym licem ułatwiającym rozformowanie i czyszczenie. Standardowy format usprawnia rozplanowanie poszycia oraz ogranicza liczbę docinek. Rzeczywisty układ fornirów, gramaturę filmu i liczbę możliwych uzyć potwierdzamy dla dostępnej partii.

Wymiar / zakres: format 1250 × 2500 mm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania

Materiał / konstrukcja: 21 mm

Masa: zależna od budowy płyty i wilgotności

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Sklejka szalunkowa

SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka szalunkowa brzozowa 21 mm 1250 × 2500

Brzozowa sklejka filmowana 21 mm w formacie 1250 × 2500 mm do gładkich powierzchni betonu.



Wielowarstwowa sklejka brzozowa z klejeniem odpornym na wilgoć i obustronnym filmem fenolowym. Sztywna budowa sprawdza się w deskowaniach stropów i ścian, a zabezpieczone krawędzie ograniczają wnikanie wody. Rzeczywista liczba użyci zależy od czyszczenia, środka antyadhezyjnego, zabezpieczania cięć i magazynowania.

Zastosowanie: Poszycie deskowań stropowych i ściennych wymagających gładkiego lica betonu.

Wymiar / zakres: format 1250 × 2500 mm

Nośność: rozstaw podpór i dźwigarów dobierany w projekcie deskowania

Materiał / konstrukcja: 21 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka szalunkowa topolowa 21 mm 1250 × 2500

Lekka sklejka topolowa filmowana 21 mm w formacie 1250 × 2500 mm.



Rdzeń z fornirów topolowych ogranicza masę i ułatwia montaż ręczny. Film fenolowy tworzy gładkie lico robocze, a malowane krawędzie zmniejszają wnikanie wilgoci. Płyta jest ekonomicznym poszyciem deskowań; każdą świeżo dociętą krawędź należy ponownie zabezpieczyć.

Zastosowanie: Ekonomiczne poszycie deskowań stropowych, fundamentowych i technicznych uzupełnień pól.

Wymiar / zakres: format 1250 × 2500 mm

Nośność: rozstaw podpór i dźwigarów dobierany w projekcie deskowania

Materiał / konstrukcja: 21 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Trójnogi

Produkty w grupie: 1



TRÓJNOGI

Trójnóg szalunkowy 7,5 kg HDG

Składany, ocynkowany trójnóg o masie około 7,5 kg stabilizujący podporę podczas montażu deskowania.

Trójnóg pomocniczy utrzymuje podporę stropową w pionie na etapie montażu rusztu nośnego. Trzy obrotowe nogi ułatwiają ustawienie przy krawędziach i przeszkodach, a składana konstrukcja usprawnia magazynowanie. Element stabilizuje podporę, ale nie zastępuje zaprojektowanego stężenia ani nie przenosi obciążeń stropu.

Zastosowanie: Utrzymanie podpory stropowej w pionie podczas montażu deskowania.

Wymiar / zakres: uniwersalne narzędzie; średnicę podpory potwierdzamy przed zamówieniem

Nośność: element stabilizujący, nie nośny

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja składana, trzy nogi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

DZIAŁ KATALOGU

Katalog szalunków ściennych

Płyty Rasto, narożniki, zamki, ściąg i stabilizacja

67 produktów w 7 grupach. Pełna karta każdej pozycji jest dostępna przez link przy produkcie.

Akcesoria montażowe

Produkty w grupie: 6

AKCESORIA MONTAŻOWE



Belka usztywniająca 120 cm

Stalowy rygiel do prostowania i usztywniania połączonych płyt szalunkowych.

Belka rozkłada siły pomiędzy kilka punktów mocowania i pomaga utrzymać prostą linię pola deskowania. Montuje się ją napinaczami w liczbie określonej dla układu.

Zastosowanie: Prostowanie styków, usztywnianie nadstawek i przenoszenie sił między płytami.

Wymiar / zakres: długość 120 cm

Nośność: zależna od rozstawu i liczby napinaczy; dobór według projektu montażowego

Materiał / konstrukcja: stalowy profil zamknięty

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

AKCESORIA MONTAŻOWE



Belka usztywniająca 260 cm

Długi rygiel stalowy do usztywniania większych pól i prostowania połączeń wielu płyt.

Wariant 260 cm łączy większą liczbę elementów, stabilizuje nadstawki i rozkłada obciążenie na kilka punktów. Ze względu na masę wymaga bezpiecznego montażu przez odpowiednią liczbę osób lub sprzęt.

Zastosowanie: Usztywnianie dużych pól, nadstawek, zakończeń i niestandardowych zestawień płyt.

Wymiar / zakres: długość 260 cm

Nośność: zależna od rozstawu i liczby napinaczy; dobór według projektu montażowego

Materiał / konstrukcja: stalowy profil zamknięty

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Akcesoria montażowe

AKCESORIA MONTAŻOWE



Napinacz rygla

Pręt napinający z talerzem do mocowania belki usztywniającej lub rygla.

Napinacz przechodzi przez profil i przyciąga rygiel do płaszczyzny deskowania. Dwie sztuki tworzą typowy komplet montażowy z belką, zależnie od długości i obciążenia układu.

Zastosowanie: Mocowanie rygli i belek usztywniających do zestawów płyt ściennych.

Wymiar / zakres: pręt gwintowany z talerzem oporowym

Nośność: zgodnie z projektem montażowym i liczbą punktów mocowania

Materiał / konstrukcja: stal ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

AKCESORIA MONTAŻOWE



Sworzeń WZ

Dwustronnie gwintowany sworzeń do łączenia płyt i elementów uniwersalnych WZ.

Gładki odcinek prowadzący ułatwia przełożenie przez profile, a gwintowane końce współpracują z nakrętkami WZ. Element stosuje się w połączeniach wymagających dokładnego osiowania.

Zastosowanie: Łączenie płyt uniwersalnych, narożników i akcesoriów w układzie WZ.

Wymiar / zakres: długość około 29,5 cm; gwintowane końce

Nośność: zgodnie z instrukcją połączenia systemowego

Materiał / konstrukcja: sworzeń stalowy pełny

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Akcesoria montażowe

AKCESORIA MONTAŻOWE



Zacznik krawędziowy

Ocynkowany zacznik do połączenia płyt od ich zewnętrznej krawędzi.

Zacznik wprowadza punkt mocowania tam, gdzie standardowy otwór ramy nie jest dostępny. Współpracuje ze ściągą i nakrętką, dlatego dobór osprzętu należy potwierdzić dla konkretnej konfiguracji.

Zastosowanie: Łączenie płyt szalunkowych za zewnętrzne krawędzie oraz wykonywanie zamknięć końcowych.

Wymiar / zakres: element punktowy; gniazdo dopasowane do ściągę systemowego

Nośność: zgodnie z projektem montażowym i instrukcją systemu

Materiał / konstrukcja: stalowy profil spawany

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

AKCESORIA MONTAŻOWE



Ściąg centrujący

Krótki ściąg z płytką oporową do narożników przegubowych i połączeń specjalnych.

Element przechodzi przez otwór systemowy i wraz z nakrętką centrującą dociska narożnik lub płytę. Może być używany także w innych połączeniach wskazanych w instrukcji systemu.

Zastosowanie: Mocowanie narożnika przegubowego do płyty oraz centrowanie połączeń specjalnych.

Wymiar / zakres: krótki trzpień gwintowany z płytką oporową

Nośność: zgodnie z instrukcją połączenia

Materiał / konstrukcja: stal ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki

Produkty w grupie: 9



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy 30 × 150 cm

Regulowany narożnik stalowy do wykonywania ścian pod kątem innym niż 90°.

Przegub pozwala dopasować kąt deskowania do geometrii projektu. Element łączy się z płytami zamkami lub ściągami centrującymi i nakrętkami, a po ustawieniu wymaga pełnego usztywnienia układu.

Zastosowanie: Formowanie naroży ostrych i rozwartych w deskowaniu ściennym.

Wymiar / zakres: 30 × 150 cm; zakres kąta 60°–150°

Nośność: zgodnie z kompletnym systemem i projektem montażowym

Materiał / konstrukcja: ramiona 30 cm; profil systemowy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy 30 × 270 cm

Pełnowysokościowy narożnik regulowany do ścian o wysokości 2,70 m.

Systemowy przegub umożliwia odwzorowanie niestandardowego kąta na całej wysokości kondygnacji. Konstrukcję należy połączyć z płytami kompatybilnym osprzętem i sprawdzić przed betonowaniem.

Zastosowanie: Formowanie naroży o kącie 60°–150° w ścianach do wysokości 2,70 m.

Wymiar / zakres: 30 × 270 cm; zakres kąta 60°–150°

Nośność: zgodnie z kompletnym systemem i projektem montażowym

Materiał / konstrukcja: ramiona 30 cm; profil systemowy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki

NAROŻNIKI



Narożnik przegubowy 30 × 300 cm

Wysoki narożnik przegubowy do niestandardowych kątów ścian do 3,00 m.

Element ogranicza liczbę poziomych styków i pozwala ustawić żądany kąt na pełnej wysokości. Ze względu na masę wymaga zaplanowania bezpiecznego podnoszenia oraz prawidłowego usztywnienia.

Zastosowanie: Formowanie naroży o kącie 60°-150° w ścianach do wysokości 3,00 m.

Wymiar / zakres: 30 × 300 cm; zakres kąta 60°-150°

Nośność: zgodnie z kompletnym systemem i projektem montażowym

Materiał / konstrukcja: ramiona 30 cm; profil systemowy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

NAROŻNIKI



Narożnik wewnętrzny 30 × 30 × 150 cm

Stalowy narożnik do wykonywania prostych kątów wewnętrznych w deskowaniu ściennym.

Element łączy dwa prostopadłe ciągi płyt i utrzymuje geometrię naroża 90°. Luz rozformowujący ułatwia bezpieczne oddzielenie deskowania od betonu, a ocynkowana konstrukcja jest przygotowana do wielokrotnej pracy na budowie.

Zastosowanie: Formowanie naroży wewnętrznych 90° w ścianach, trzonach i zbiornikach żelbetowych.

Wymiar / zakres: 30 × 30 × 150 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania; parcie betonu do 60 kN/m²

Materiał / konstrukcja: profil systemowy 12 cm; ramiona 30 × 30 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny 30 × 30 × 270 cm

Pełnowysokościowy narożnik stalowy do wewnętrznych kątów ścian o wysokości 2,70 m.

Systemowy narożnik ogranicza liczbę poziomych połączeń i pomaga zachować kąt prosty na pełnej wysokości kondygnacji. Ocynkowane profile współpracują z zamkami oraz płytami kompatybilnymi z RASTO.

Zastosowanie: Formowanie naroży wewnętrznych 90° ścian kondygnacji do 2,70 m.

Wymiar / zakres: 30 × 30 × 270 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania; parcie betonu do 60 kN/m²

Materiał / konstrukcja: profil systemowy 12 cm; ramiona 30 × 30 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny 30 × 30 × 300 cm

Wysoki narożnik systemowy do formowania wewnętrznych kątów ścian do 3,00 m.

Wariant 300 cm pozwala wykonać naroże pełnej wysokości bez dokładania elementu poziomego. Szttywna stalowa konstrukcja utrzymuje geometrię, a ocynk zabezpiecza element w warunkach budowy.

Zastosowanie: Formowanie naroży wewnętrznych 90° ścian o wysokości do 3,00 m.

Wymiar / zakres: 30 × 30 × 300 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania; parcie betonu do 60 kN/m²

Materiał / konstrukcja: profil systemowy 12 cm; ramiona 30 × 30 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny 12 × 150 cm

Ocynkowany profil narożny do zamknięcia zewnętrznej krawędzi deskowania ściennego.

Profil współpracuje z płytami oraz zamkami narożnymi, tworząc sztywny zewnętrzny kąt 90°. Wysokość 150 cm sprawdza się przy fundamentach, cokołach i nadstawkach.

Zastosowanie: Wykonywanie naroży zewnętrznych 90° z płytami kompatybilnymi z RASTO.

Wymiar / zakres: 12 × 150 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania

Materiał / konstrukcja: szerokość profilu 12 cm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)



NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny 12 × 270 cm

Pełnowysokościowy profil do zewnętrznych naroży ścian o wysokości 2,70 m.

Element domyka zewnętrzną krawędź układu płyt i wraz z zamkami narożnymi stabilizuje połączenie pod kątem prostym. Ocynkowana konstrukcja jest przeznaczona do wielokrotnego montażu.

Zastosowanie: Wykonywanie naroży zewnętrznych 90° ścian do wysokości 2,70 m.

Wymiar / zakres: 12 × 270 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania

Materiał / konstrukcja: szerokość profilu 12 cm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny 12 × 300 cm

Wysoki profil stalowy do zewnętrznych naroży deskowania ściennego do 3,00 m.

Wariant 300 cm ogranicza liczbę połączeń przy wysokich ścianach. Profil należy spiąć z płytami odpowiednią liczbą zamków narożnych i ustabilizować zgodnie z projektem montażowym.

Zastosowanie: Wykonywanie naroży zewnętrznych 90° ścian do wysokości 3,00 m.

Wymiar / zakres: 12 × 300 cm

Nośność: zgodnie z kompletnym układem deskowania

Materiał / konstrukcja: szerokość profilu 12 cm

[Pełna karta produktu na **bkszalunki.pl →](#)**

Podpory ukośne

Produkty w grupie: 2

PODPORY UKOŚNE



Podpora pionująca do 300 cm

Regulowana podpora ukośna do ustawiania i stabilizacji płyt ściennych do wysokości 3,00 m.

Podpora umożliwia wstępne ustawienie, dokładną korektę pionu oraz zabezpieczenie pola przed obciążeniami montażowymi. Podstawę należy zakotwić do nośnego podłoża, a głowicę połączyć z ramą zgodnie z instrukcją.

Zastosowanie: Pionowanie i stabilizacja deskowania ściennego do wysokości 3,00 m.
Wymiar / zakres: wariant do szalunku 300 cm; regulacja śrubowa i teleskopowa
Nośność: dobór liczby i rozstawu według projektu montażowego oraz obciążeń wiatrem
Materiał / konstrukcja: ocynkowane rury stalowe z podstawą i głowicą

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PODPORY UKOŚNE



Podpora pionująca do 600 cm

Wydłużona podpora ukośna do wysokich, nadstawianych pól deskowania do 6,00 m.

Zespół teleskopowy umożliwia ustawienie pionu i stabilizację wysokiego deskowania. Wariant do 600 cm wymaga projektu rozmieszczenia podpór, odpowiednich kotew oraz kontroli obciążeń wiatrem i montażowych.

Zastosowanie: Pionowanie i stabilizacja nadstawianego deskowania ściennego do wysokości 6,00 m.
Wymiar / zakres: wariant do szalunku 600 cm; regulacja teleskopowa i śrubowa
Nośność: dobór wyłącznie według projektu montażowego i warunków budowy
Materiał / konstrukcja: ocynkowane rury stalowe z podstawą i głowicą

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Pomosty i transport

Produkty w grupie: 3



POMOSTY I TRANSPORT

Słupek pomostu roboczego

Słupek wkładany we wspornik pomostu do zamocowania drewnianej poręczy ochronnej.

Dwa uchwyty przyjmują deski poręczy, tworząc boczne zabezpieczenie stanowiska roboczego. Słupek należy stosować wyłącznie jako część kompletnego pomostu z prawidłowo zamocowanym wspornikiem i pomostem.

Zastosowanie: Budowa poręczy ochronnej na pomostach roboczych przy deskowaniu ściennym.

Wymiar / zakres: słupek wsuwany we wspornik; dwa uchwyty na deski poręczy

Nośność: element zabezpieczenia zbiorowego; stosować zgodnie z instrukcją pomostu

Materiał / konstrukcja: rura i uchwyty stalowe ocynkowane

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



POMOSTY I TRANSPORT

Wspornik pomostu roboczego

Ocynkowana konsola zaczepiana w otworach płyty do wykonania platformy roboczej.

Wspornik tworzy podstawę pod drewniany lub systemowy pomost oraz gniazdo dla słupka poręczy. Rozstaw konsol i sposób zabezpieczenia należy dobrać do obciążenia oraz instrukcji systemu.

Zastosowanie: Budowa pomostu do obsługi betonowania i prac przy górnej krawędzi deskowania.

Wymiar / zakres: konsola zaczepiana w otworach ramy

Nośność: zgodnie z instrukcją pomostu i dopuszczalnym rozstawem wsporników

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja spawana, ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Pomosty i transport

POMOSTY I TRANSPORT

Zawiesie transportowe do płyt

Mechaniczny uchwyt do podnoszenia pojedynczych płyt lub spiętych zestawów szalunkowych.



Zawiesie zaczepia się w przewidzianym punkcie ramy i łączy z hakiem dźwigu. Przed każdym użyciem należy sprawdzić blokadę, zużycie elementów oraz masę całego przenoszonego zestawu.

Zastosowanie: Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie płyt oraz zestawów deskowania dźwigiem.

Wymiar / zakres: uchwyt z łańcuchem i ogniwnem do haka

Nośność: maksymalny udźwig 800 kg

Materiał / konstrukcja: stalowy korpus i łańcuch

[Pełna karta produktu na **bkszalunki.pl →](#)**

Płyty kompatybilne z RASTO

Produkty w grupie: 35



PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 150 × 30 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 150 × 30 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 150 × 45 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 45 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 150 × 50 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.
Wymiar / zakres: format 150 × 50 cm
Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie
Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 150 × 55 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.
Wymiar / zakres: format 150 × 55 cm
Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie
Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 150 × 60 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 60 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejk powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 150 × 65 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 65 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejk powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 150 × 75 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 150 × 75 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 150 × 90 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie fundamentów, cokołów, niskich ścian oraz nadstawek i uzupełnień wysokości. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian.

Wymiar / zakres: format 150 × 90 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 120 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 167,05 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 270 × 120 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 180 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 258,00 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 270 × 180 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 240 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 312,12 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 270 × 240 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 25 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 270 × 25 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 30 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 270 × 30 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 45 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 45 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 50 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 50 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 55 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 55 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 60 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 60 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 65 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 65 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 75 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 270 × 75 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 270 × 90 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie pełnej wysokości typowych ścian kondygnacji i trzonów żelbetowych. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian.

Wymiar / zakres: format 270 × 90 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 120 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 185,34 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 300 × 120 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 180 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 285,00 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 300 × 180 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 240 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Masa 344,40 kg wymaga zaplanowania bezpiecznego transportu i podnoszenia mechanicznego. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Szeroki format ogranicza liczbę pionowych styków i przyspiesza montaż dużych pól.

Wymiar / zakres: format 300 × 240 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 25 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 300 × 25 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 30 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Wąski format służy do końcówek pól i dokładnego domykania wymiaru.

Wymiar / zakres: format 300 × 30 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 45 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 45 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 50 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 50 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 55 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekane, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączeń. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 55 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 300 × 60 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekana, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 60 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta szalunkowa 300 × 65 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.



Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekana, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Ten wariant jest w katalogu oznaczony jako wykonywany na zamówienie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 65 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 75 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekana, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Format uzupełniający sprawdza się przy uskokach i dopasowaniu szerokości układu.

Wymiar / zakres: format 300 × 75 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta szalunkowa 300 × 90 cm

Ocynkowana płyta systemowa do deskowania ścian, kompatybilna z systemem RASTO.

Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian. Stalowa rama ocynkowana ogniowo i powlekana, wodoodporne poszycie są przygotowane do wielokrotnej pracy w systemie. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian o wysokości do 3,00 m z ograniczeniem liczby poziomych łączów. Podstawowy format do prostych, powtarzalnych odcinków ścian.

Wymiar / zakres: format 300 × 90 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta uniwersalna SP 150 × 70 cm

Uniwersalna płyta wielootworowa do deskowania ścian i słupów, kompatybilna z systemem RASTO.

Wielootworowa płyta SP o wysokości 150 cm umożliwia budowę pól ściennych oraz szalowanie słupów kwadratowych i prostokątnych w module 5 cm. Układ otworów pozwala stosować panel jako element bazowy; dla szerokości 70 cm katalog przewiduje słupy do 55 × 55 cm. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian oraz kwadratowych i prostokątnych słupów w module 5 cm; wariant SP 70 pozwala formować słupy do 55 × 55 cm.

Wymiar / zakres: format 150 × 70 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO



Płyta uniwersalna SP 270 × 70 cm

Uniwersalna płyta wielootworowa do deskowania ścian i słupów, kompatybilna z systemem RASTO.

Wielootworowa płyta SP o wysokości 270 cm umożliwia budowę pól ściennych oraz szalowanie słupów kwadratowych i prostokątnych w module 5 cm. Układ otworów pozwala stosować panel jako element bazowy; dla szerokości 70 cm katalog przewiduje słupy do 55 × 55 cm. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian oraz kwadratowych i prostokątnych słupów w module 5 cm; wariant SP 70 pozwala formować słupy do 55 × 55 cm.

Wymiar / zakres: format 270 × 70 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty kompatybilne z RASTO

PŁYTY KOMPATYBILNE Z RASTO

Płyta uniwersalna SP 300 × 70 cm

Uniwersalna płyta wielootworowa do deskowania ścian i słupów, kompatybilna z systemem RASTO.



Wielootworowa płyta SP o wysokości 300 cm umożliwia budowę pól ściennych oraz szalowanie słupów kwadratowych i prostokątnych w module 5 cm. Układ otworów pozwala stosować panel jako element bazowy; dla szerokości 70 cm katalog przewiduje słupy do 55 × 55 cm. Przed realizacją potwierdzamy zgodność profilu ramy, zamków, ściągów i akcesoriów z konkretną wersją systemu RASTO na budowie.

Zastosowanie: Deskowanie ścian oraz kwadratowych i prostokątnych słupów w module 5 cm; wariant SP 70 pozwala formować słupy do 55 × 55 cm.

Wymiar / zakres: format 300 × 70 cm

Nośność: do 80 kN/m² w prawidłowo zmontowanym systemie

Materiał / konstrukcja: rama systemowa ok. 121 mm; poszycie ze sklejki powlekannej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Zamki i klamry

Produkty w grupie: 4



ZAMKI I KLAMRY

Zamek RASTO

Szybki zamek wyrównujący do spięcia dwóch sąsiednich ram szalunkowych.

Zamek dociska profile, ustawia ich lica w jednej płaszczyźnie i przenosi siły na styku płyt. Obsługa jedną śrubą przyspiesza montaż prostych odcinków oraz nadstawek.

Zastosowanie: Łączenie, dociskanie i osiowanie sąsiednich płyt deskowania ściennego.

Wymiar / zakres: długość robocza około 35 cm

Nośność: zgodnie z instrukcją kompletnego systemu

Materiał / konstrukcja: do stalowego profilu ramy 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



ZAMKI I KLAMRY

Zamek klinowy

Ocynkowany łącznik klinowy do szybkiego spinania profili płyt ściennych.

Mechanizm klinowy pozwala szybko zaciągnąć połączenie i ograniczyć uskok na styku ram. Zamek jest przeznaczony do wielokrotnego montażu w warunkach budowy.

Zastosowanie: Szybkie łączenie i dociskanie sąsiednich ram deskowania ściennego.

Wymiar / zakres: element uniwersalny; zakres zależny od profilu

Nośność: zgodnie z instrukcją kompletnego systemu

Materiał / konstrukcja: do stalowego profilu ramy około 12 cm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Zamki i klamry

ZAMKI I KLAMRY

Zamek kombi

Regulowany zamek do łączenia płyt oraz wykonywania uzupełnień między ramami.



Ruchoma szczęki pozwala spiąć standardowy styk albo kompensację szerokości. Zamek jednocześnie dociska i wyrównuje płyty, dzięki czemu ogranicza przesunięcie na powierzchni betonu.

Zastosowanie: łączenie płyt, nadstawek i uzupełnień szerokości do 15 cm.

Wymiar / zakres: długość około 55 cm; płynna regulacja do 15 cm

Nośność: zgodnie z instrukcją kompletnego systemu

Materiał / konstrukcja: do profilu ramy 12 cm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

ZAMKI I KLAMRY

Zamek narożny

Dwuramienny zamek do budowy zewnętrznego naroża 90° z płyt standardowych.



Dwie regulowane szczęki spinają prostokątne profile i pozwalają skompensować ułożenie ram w strefie naroża. Element może być także stosowany przy deskowaniu słupów.

Zastosowanie: łączenie płyt pod kątem 90° w narożach zewnętrznych i deskowaniach słupów.

Wymiar / zakres: ramiona około 35,5 i 26,2 cm; regulacja do 5 cm

Nośność: dopuszczalne obciążenie do 12,8 kN

Materiał / konstrukcja: do profilu ramy 12 cm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Ściąg i nakrętki

Produkty w grupie: 8

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka WZ

Kompaktowa nakrętka systemowa do połączeń płyt wykonywanych sworzniem WZ.



Nakrętka współpracuje ze sworzniem WZ przy łączeniu płyt uniwersalnych, narożników i elementów uzupełniających. Zwarta stalowa konstrukcja ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni.

Zastosowanie: Mocowanie sworznia WZ w połączeniach płyt, narożników i elementów systemowych.

Wymiar / zakres: gwint dopasowany do sworznia WZ

Nośność: zgodnie z instrukcją połączenia systemowego

Materiał / konstrukcja: element kompaktowy z płytką oporową

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka centrująca FI100

Nakrętka talerzowa FI100 do równomiernego przenoszenia docisku ściagu DW15.



Większa powierzchnia oporowa stabilizuje połączenie na profilach, ryglach i płytach. Żebrowany korpus ułatwia chwyt i zwiększa sztywność podczas dokręcania.

Zastosowanie: Dokręcanie ściągów DW15 przy płytach ściennych, narożnikach i ryglach.

Wymiar / zakres: średnica talerza 100 mm; gwint DW15

Nośność: zgodnie z klasą nakrętki i ściagu; typowy układ do 90 kN

Materiał / konstrukcja: żebrowany odlew stalowy

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Ściąg i nakrętki

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka centrująca FI70

Okrągła nakrętka o średnicy 70 mm do ściągów szalunkowych DW15.



Talerz oporowy rozkłada docisk na ramie lub profilu, a centralny gwint umożliwia szybkie dokręcanie ściagu. Wariant FI70 sprawdza się tam, gdzie dostępna powierzchnia montażowa jest ograniczona.

Zastosowanie: Dokręcanie ściągów DW15 i przenoszenie docisku na profile deskowania.

Wymiar / zakres: średnica talerza 70 mm; gwint DW15

Nośność: zgodnie z klasą nakrętki i ściagu; kontrolować stan gwintu

Materiał / konstrukcja: odlew stalowy z żebrami wzmacniającymi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka kwadratowa DW15

Duża nakrętka płytowa do przenoszenia obciążenia ściagu na ramę lub rygiel.



Kwadratowa stopa zapewnia szeroką powierzchnię oparcia, a żebra wzmacniają korpus podczas dokręcania. Element stosuje się z prętami DW15 w deskowaniach ścian, słupów i fundamentów.

Zastosowanie: Spinanie deskowania ściągami DW15 przy dużej powierzchni oporowej.

Wymiar / zakres: kwadratowa płyta oporowa; gwint DW15

Nośność: obciążenie robocze do 90 kN w prawidłowym układzie

Materiał / konstrukcja: żebrowany odlew stalowy

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Ściąg i nakrętki

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI



Ściąg szalunkowy DW15 100 cm

Gwintowany ściąg metrowy do typowych układów deskowania ścian i fundamentów.

Pręt DW15 współpracuje z nakrętkami centrującymi lub talerzowymi i rurką dystansową. Po prawidłowym dokręceniu stabilizuje obie strony szalunku na zaprojektowanej grubości ściany.

Zastosowanie: Spinanie przeciwległych płaszczyzn deskowania ścian i fundamentów.

Wymiar / zakres: długość 100 cm; gwint DW15

Nośność: typowo do 90 kN w prawidłowo zmontowanym układzie

Materiał / konstrukcja: średnica nominalna 15 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI



Ściąg szalunkowy DW15 120 cm

Ściąg o długości 1,20 m do szerszych układów ramowych i większych grubości ścian.

Dodatkowa długość ułatwia przeprowadzenie pręta przez profile i osprzęt przy grubych ścianach. Element należy zabezpieczyć rurką dystansową, a dokręcenie wykonać zgodnie z instrukcją systemu.

Zastosowanie: Spinanie deskowania ścian, trzonów, fundamentów i szerokich elementów.

Wymiar / zakres: długość 120 cm; gwint DW15

Nośność: typowo do 90 kN w prawidłowo zmontowanym układzie

Materiał / konstrukcja: średnica nominalna 15 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Ściąg i nakrętki

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Ściąg szalunkowy DW15 150 cm

Długi ściąg DW15 do szerokich elementów żelbetowych i rozbudowanych zestawów szalunkowych.



Wariant 150 cm zapewnia rezerwę długości dla grubych ścian, podwójnych profili i dodatkowych rygli. Pręt współpracuje ze standardowymi nakrętkami DW15 oraz akcesoriami ochronnymi.

Zastosowanie: Spinanie szerokich ścian, słupów, trzonów i fundamentów.

Wymiar / zakres: długość 150 cm; gwint DW15

Nośność: typowo do 90 kN w prawidłowo zmontowanym układzie

Materiał / konstrukcja: średnica nominalna 15 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Ściąg szalunkowy DW15 70 cm

Stalowy pręt gwintowany do spinania przeciwległych płaszczyzn deskowania.



Ściąg przenosi siłę pomiędzy nakrętkami i utrzymuje rozstaw dwóch stron szalunku podczas betonowania. Należy stosować go z rurką dystansową, stożkami i nakrętkami dopasowanymi do gwintu DW15.

Zastosowanie: Spinanie deskowania cienkich ścian, słupów i fundamentów.

Wymiar / zakres: długość 70 cm; gwint DW15

Nośność: wytrzymałość charakterystyczna zgodna z klasą pręta; typowo do 90 kN w prawidłowym układzie

Materiał / konstrukcja: średnica nominalna 15 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

DZIAŁ KATALOGU

Katalog szalunków fundamentowych

System Tekko, płyty, narożniki, łączniki i ściąg

31 produktów w 4 grupach. Pełna karta każdej pozycji jest dostępna przez link przy produkcie.

Narożniki

Produkty w grupie: 9



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy TEKKO 8 × 8 × 120 cm

Regulowany narożnik systemowy do niestandardowych kątów ścian fundamentowych o wysokości 120 cm.

Wariant 120 cm pozwala zachować żądany kąt na pełnej wysokości pola bez łączenia narożników w pionie. Ocynkowany profil współpracuje z płytami fundamentowymi, zaciskami i ściągami dobranymi do układu.

Zastosowanie: Formowanie naroży ostrych i rozwartych w deskowaniu fundamentowym.

Wymiar / zakres: 8 × 8 × 120 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: ramiona narożnika 8 × 8 cm; stal ocynkowana

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy TEKKO 8 × 8 × 150 cm

Pełnowysokościowy narożnik przegubowy do ścian fundamentowych i cokołów do 150 cm.

Element umożliwia odwzorowanie niestandardowego kąta na całej wysokości 150 cm. Konstrukcję należy połączyć z płytami odpowiednią liczbą zacisków oraz ustabilizować ściągami zgodnie z projektem montażowym.

Zastosowanie: Formowanie naroży ostrych i rozwartych w deskowaniu fundamentowym.

Wymiar / zakres: 8 × 8 × 150 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: ramiona narożnika 8 × 8 cm; stal ocynkowana

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy TEKKO 8 × 8 × 90 cm

Regulowany narożnik fundamentowy do wykonywania kątów innych niż 90°.

Ocynkowany element przegubowy łączy dwa ciągi płyt pod wymaganym kątem. Wariant 90 cm odpowiada wysokości podstawowych płyt fundamentowych i sprawdza się przy ławach, cokołach oraz krótkich ścianach. Po ustawieniu geometrii połączenie należy zabezpieczyć zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie naroży ostrych i rozwartych w deskowaniu fundamentowym.

Wymiar / zakres: 8 × 8 × 90 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: ramiona narożnika 8 × 8 cm; stal ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny TEKKO 120 cm

Systemowy narożnik wewnętrzny o wysokości 120 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Sztywny element formuje wewnętrzny kąt 90° i zapewnia ciągłość lica deskowania w narożu. Wysokość 120 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie wewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.

Wymiar / zakres: 15 × 15 × 120 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowa rama narożna 15 × 15 cm z poszyciem

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny TEKKO 150 cm

Systemowy narożnik wewnętrzny o wysokości 150 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Sztywny element formuje wewnętrzny kąt 90° i zapewnia ciągłość lica deskowania w narożu. Wysokość 150 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie wewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.

Wymiar / zakres: 15 × 15 × 150 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowa rama narożna 15 × 15 cm z poszyciem

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny TEKKO 90 cm

Systemowy narożnik wewnętrzny o wysokości 90 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Sztywny element formuje wewnętrzny kąt 90° i zapewnia ciągłość lica deskowania w narożu. Wysokość 90 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie wewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.

Wymiar / zakres: 15 × 15 × 90 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowa rama narożna 15 × 15 cm z poszyciem


Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki

NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny TEKKO 120 cm

Systemowy narożnik zewnętrzny o wysokości 120 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.



Profil współpracuje z płytami podstawowymi i zaciskami, tworząc zewnętrzny kąt 90°. Wysokość 120 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie zewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.

Wymiar / zakres: profil narożny, wysokość 120 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowy profil narożny współpracujący z płytami podstawowymi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny TEKKO 150 cm

Systemowy narożnik zewnętrzny o wysokości 150 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.



Profil współpracuje z płytami podstawowymi i zaciskami, tworząc zewnętrzny kąt 90°. Wysokość 150 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie zewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.


Wymiar / zakres: profil narożny, wysokość 150 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowy profil narożny współpracujący z płytami podstawowymi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny TEKKO 90 cm

Systemowy narożnik zewnętrzny o wysokości 90 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Profil współpracuje z płytami podstawowymi i zaciskami, tworząc zewnętrzny kąt 90°. Wysokość 90 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie zewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.

Wymiar / zakres: profil narożny, wysokość 90 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowy profil narożny współpracujący z płytami podstawowymi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO

Produkty w grupie: 14



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 10 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 10 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 10 × 150 cm służy jako wąskie uzupełnienie i domknięcie wymiaru pól. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągacze i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetonowych.

Wymiar / zakres: format 10 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 20 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 20 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 20 × 150 cm służy jako wąskie uzupełnienie i domknięcie wymiaru pól. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągacze i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetonowych.

Wymiar / zakres: format 20 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 30 × 120 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 30 × 120 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 30 × 120 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągę i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 30 × 120 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 30 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 30 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 30 × 150 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągę i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 30 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 30 × 90 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 30 × 90 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 30 × 90 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągły i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 30 × 90 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 45 × 120 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 45 × 120 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 45 × 120 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągły i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 45 × 120 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 45 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 45 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 45 × 150 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągły i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 45 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 45 × 90 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 45 × 90 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 45 × 90 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągły i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 45 × 90 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 60 × 120 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 60 × 120 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 60 × 120 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągły i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 60 × 120 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 60 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 60 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 60 × 150 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągły i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 60 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 60 × 90 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 60 × 90 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 60 × 90 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągę i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 60 × 90 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 90 × 120 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 90 × 120 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 90 × 120 cm ogranicza liczbę styków na prostych, powtarzalnych odcinkach. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągę i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 90 × 120 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO

PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO



Płyta fundamentowa TEKKO 90 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 90 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 90 × 150 cm ogranicza liczbę styków na prostych, powtarzalnych odcinkach. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 90 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO



Płyta fundamentowa TEKKO 90 × 90 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 90 × 90 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 90 × 90 cm ogranicza liczbę styków na prostych, powtarzalnych odcinkach. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 90 × 90 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Łączniki i prostowanie

Produkty w grupie: 5

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Belka prostująca 120 cm

Stalowa belka do wyrównywania styków i usztywniania pól płyt fundamentowych.



Belka współpracuje z klamrami lub napinaczami, pomagając ustawić sąsiednie płyty w jednej linii. Długość 120 cm sprawdza się przy lokalnym prostowaniu połączeń, zakończeń i nadstawek.

Zastosowanie: Prostowanie połączeń płyt i lokalne usztywnianie deskowania fundamentowego.

Wymiar / zakres: długość 120 cm

Nośność: zależna od liczby i rozstawu punktów mocowania; dobór według projektu montażowego

Materiał / konstrukcja: stalowy profil zamknięty, ocynkowany

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Belka prostująca 260 cm

Długa belka prostująca do usztywniania większych pól i wielu połączonych płyt fundamentowych.



Wariant 260 cm rozkłada siły na kilka punktów mocowania, pomaga zachować prostą linię długich odcinków oraz stabilizuje niestandardowe zestawienia płyt. Ze względu na masę wymaga zaplanowania bezpiecznego montażu.

Zastosowanie: Prostowanie długich pól, usztywnianie nadstawek i niestandardowych zestawień płyt.

Wymiar / zakres: długość 260 cm

Nośność: zależna od liczby i rozstawu punktów mocowania; dobór według projektu montażowego

Materiał / konstrukcja: stalowy profil zamknięty, ocynkowany

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Łączniki i prostowanie

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Klamra prostująca TEKKO

Lekka klamra do mocowania elementu prostującego i wyrównania linii deskowania.



Klamra jest częścią zestawu prostującego współpracującego z dźwigarem H20 lub belką wzmacniającą. Pomaga ustawić sąsiednie płyty w jednej linii i ograniczyć lokalne uskoki na styku. Liczbę elementów dobiera się do długości i obciążenia pola.

Zastosowanie: Mocowanie dźwigara H20 lub elementu prostującego do pola deskowania TEKKO.

Wymiar / zakres: do systemowego profilu i dźwigara H20

Nośność: element montażowy; rozstaw według instrukcji systemu

Materiał / konstrukcja: stalowa klamra zaciskowa

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Napinacz narożnika TEKKO

Napinacz do połączeń narożnych i płyt uniwersalnych w układach TEKKO.



Element współpracuje z płytami narożnymi lub uniwersalnymi, dociskając połączenie w strefie naroża. Ułatwia szybkie formowanie słupków, zamknięć i naroży fundamentów. Dokładny układ montażowy należy dobrać do typu płyt i wymaganej geometrii.

Zastosowanie: Dociskanie połączeń narożnych i płyt uniwersalnych w systemie TEKKO/TAKKO.

Wymiar / zakres: element systemowy do naroży i płyt PZ

Nośność: liczba i położenie według instrukcji systemu

Materiał / konstrukcja: stalowy mechanizm napinający

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Łączniki i prostowanie

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Łącznik zaciskowy TEKKO

Ręczny zacisk do szybkiego łączenia sąsiednich płyt TEKKO/TAKKO.



Łącznik obejmuje profile dwóch sąsiednich płyt, dociska je i pomaga utrzymać licowanie powierzchni deskowania. Kompaktowa budowa umożliwia szybki montaż bez rozbudowanych narzędzi. Liczbę zacisków dobiera się do wysokości pola, parcia mieszanki i instrukcji systemu.

Zastosowanie: Łączenie i stabilizacja sąsiednich płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Wymiar / zakres: do profilu ramowego systemu TEKKO/TAKKO

Nośność: liczba i rozstaw według instrukcji deskowania

Materiał / konstrukcja: stalowy mechanizm zaciskowy

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Ściąg i nakrętka

Produkty w grupie: 3

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka szalunkowa fi 100 do TEKKO

Nakrętka talerzowa DW15 o zwiększonej powierzchni docisku do deskowań fundamentowych.



Talerz o średnicy 100 mm rozkłada docisk na większej powierzchni ramy lub profilu oporowego. Boczne uchwyty umożliwiają sprawne dokręcenie na budowie. Element należy stosować wyłącznie z kompatybilnym, sprawnym ściągami.

Zastosowanie: Dokręcanie ściągów DW15 i rozłożenie docisku na ramie deskowania.

Wymiar / zakres: talerz fi 100 mm

Nośność: zgodnie z kartą producenta i kompletnego zestawu DW15

Materiał / konstrukcja: gwint DW15; stalowy talerz dociskowy

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka szalunkowa fi 70 do TEKKO

Kompaktowa nakrętka talerzowa DW15 do ściągów deskowania TEKKO.



Nakrętka przenosi docisk ściagu na profil lub element oporowy deskowania. Średnica talerza 70 mm sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Nośność należy oceniać dla całego zestawu: ściagu, nakrętki i ramy.

Zastosowanie: Dokręcanie ściągów DW15 i przekazywanie docisku na konstrukcję deskowania.

Wymiar / zakres: talerz fi 70 mm

Nośność: zgodnie z kartą producenta i kompletnego zestawu DW15

Materiał / konstrukcja: gwint DW15; stalowy talerz dociskowy

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Ściąg i nakrętki

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI



Ściąg szalunkowy 100 cm do TEKKO

Stalowy ściąg o długości 100 cm do spinania przeciwległych pól deskowania.

Ciągły gwint pozwala ustawić nakrętki w położeniu dopasowanym do grubości wykonywanego elementu. Ściąg pracuje z nakrętkami fi 70 lub fi 100 oraz z rurką dystansową i stożkami dobranymi do projektu. Cały układ należy sprawdzić przed betonowaniem.

Zastosowanie: Spinanie przeciwległych płaszczyzn deskowania fundamentowego i utrzymanie zadanej grubości betonu.

Wymiar / zakres: długość 100 cm

Nośność: około 90 kN dla katalogowego pręta; ostatecznie według kompletnego układu

Materiał / konstrukcja: gwint walcowany na gorąco, system DW15

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

DZIAŁ KATALOGU

Katalog szalunków słupowych

Column 50 × 300 oraz kompletne zestawy słupowe

6 produktów w 2 grupach. Pełna karta każdej pozycji jest dostępna przez link przy produkcie.

Zestawy COLUMN

Produkty w grupie: 1

ZESTAWY COLUMN



Zestaw COLUMN - lekki metalowy szalunek słupowy 50 × 300 cm

Kompletny modułowy zestaw COLUMN: cztery płyty 50 × 300 cm, zawlecжки oraz dwie podpory pionujące.

Lekki metalowy zestaw COLUMN służy do wykonywania słupów kwadratowych i prostokątnych o przekroju od około 20 × 20 do 50 × 50 cm. System otworów umożliwia zmianę przekroju co 5 cm, a płyty łączą się zawleczkami bez rozbudowanego osprzętu. Zestaw obejmuje cztery płyty 50 × 300 cm, komplet zawleczek i dwie podpory pionujące pokazane na zdjęciu. Ostateczną liczbę połączeń i sposób stabilizacji potwierdzamy przed betonowaniem.

Zastosowanie: Modułowe formowanie słupów żelbetonowych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość 300 cm; przekrój około 20 × 20 do 50 × 50 cm; regulacja co 5 cm

Nośność: dopuszczalne parcie i tempo betonowania zgodnie z instrukcją wybranego wykonania zestawu COLUMN

Materiał / konstrukcja: 4 stalowe panele 50 × 300 cm z systemem otworów i połączeń na zawlecжки

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Zestawy WZ / RASTO

Produkty w grupie: 5

ZESTAWY WZ / RASTO



Zestaw szalunków słupowych WZ 70 × 270 cm

Kompletny zestaw wysokości 270 cm z czterema płytami WZ 70 × 270 cm i wyposażeniem montażowym.

Zestaw do wykonywania żelbetowych słupów kwadratowych i prostokątnych o regulowanym przekroju. Cztery wielootworowe płyty WZ 70 × 270 cm łączy się sworzniami, nakrętkami WZ i nakrętkami centrującymi. Dwie podpory pionujące ułatwiają ustawienie i stabilizację deskowania, a dwa wsporniki tworzą podstawę pomostu roboczego. Ostateczny przekrój słupa, tempo betonowania i sposób kotwienia należy potwierdzić w projekcie deskowania.

Zastosowanie: Formowanie słupów żelbetowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 270 cm; 4 płyty WZ 70 × 270 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ZESTAWY WZ / RASTO



Zestaw szalunków słupowych WZ 70 × 330 cm

Kompletny zestaw wysokości 330 cm z czterema płytami WZ 70 × 330 cm i wyposażeniem montażowym.

Zestaw do wykonywania wysokich, smukłych słupów żelbetowych o regulowanym przekroju. Cztery płyty WZ 70 × 330 cm tworzą kompletne deskowanie, a sworznie, nakrętki WZ i nakrętki centrujące spinają naroża. Dwie podpory pionujące oraz dwa wsporniki pomostu uzupełniają wyposażenie potrzebne do ustawienia i bezpiecznej obsługi zestawu. Projekt deskowania powinien określić przekrój, kotwienie i tempo betonowania.

Zastosowanie: Formowanie słupów żelbetowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 330 cm; 4 płyty WZ 70 × 330 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Zestawy WZ / RASTO

ZESTAWY WZ / RASTO



Zestaw szalunków słupowych WZ 90 × 270 cm

Kompletny zestaw wysokości 270 cm z czterema płytami WZ 90 × 270 cm i wyposażeniem montażowym.

Zestaw do wykonywania słupów żelbetonowych o regulowanym przekroju. Cztery płyty WZ 90 × 270 cm tworzą deskowanie, a komplet sworzni, nakrętek WZ i nakrętek centrujących zapewnia prawidłowe połączenie naroży. Dwie podpory pionujące służą do ustawienia i stabilizacji, natomiast dwa wsporniki umożliwiają przygotowanie pomostu roboczego. Przekrój słupa i tempo betonowania należy potwierdzić w projekcie deskowania.

Zastosowanie: Formowanie słupów żelbetonowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 270 cm; 4 płyty WZ 90 × 270 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

ZESTAWY WZ / RASTO



Zestaw szalunków słupowych WZ 90 × 300 cm

Kompletny zestaw wysokości 300 cm z czterema płytami WZ 90 × 300 cm i wyposażeniem montażowym.

Zestaw do wykonywania wysokich słupów żelbetonowych o regulowanym przekroju. Cztery płyty WZ 90 × 300 cm tworzą zamknięte deskowanie słupa, a komplet sworzni, nakrętek WZ i nakrętek centrujących zapewnia połączenie elementów. Dwie podpory pionujące służą do ustawienia deskowania, a dwa wsporniki pozwalają przygotować pomost roboczy. Ostateczny przekrój, kotwienie i dopuszczalne tempo betonowania należy potwierdzić przed realizacją.

Zastosowanie: Formowanie słupów żelbetonowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 300 cm; 4 płyty WZ 90 × 300 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Zestawy WZ / RASTO

ZESTAWY WZ / RASTO

Zestaw szalunków słupowych WZ 90 × 330 cm

Kompletny zestaw wysokości 330 cm z czterema płytami WZ 90 × 330 cm i wyposażeniem montażowym.



Największy z przygotowanych zestawów WZ do wykonywania wysokich słupów kwadratowych i prostokątnych. Cztery szerokie płyty 90 × 330 cm łączy komplet sworzni, nakrętek WZ i nakrętek centrujących. Dwie podpory pionujące stabilizują deskowanie, a dwa wsporniki pomostu przygotowują stanowisko robocze. Przekrój słupa, sposób stabilizacji i tempo betonowania muszą wynikać z projektu deskowania.

Zastosowanie: Formowanie wysokich słupów żelbetowych o regulowanym przekroju kwadratowym lub prostokątnym.

Wymiar / zakres: wysokość robocza 330 cm; 4 płyty WZ 90 × 330 cm

Nośność: do 60 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie; tempo betonowania dobierane projektowo

Materiał / konstrukcja: ocynkowana rama stalowa, wielootworowa listwa systemowa i poszycie ze sklejki powlekanej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

DZIAŁ KATALOGU

Katalog maszyn do czyszczenia

Paolina i Paoletta Verticale Maxi dla rynku polskiego

2 produktów w 2 grupach. Pełna karta każdej pozycji jest dostępna przez link przy produkcie.

Maszyna Maxi

Produkty w grupie: 1



MASZYNA MAXI

Paoletta Verticale Maxi - maszyna do czyszczenia płyt

Wzmocniona maszyna do czyszczenia i olejowania płyt, paneli oraz desek szalunkowych o szerokości do 750 mm.

Paoletta Verticale Maxi jest przeznaczona do większych paneli i elementów drewnianych. Układ rolek, noży i szczotek oczyszcza powierzchnie oraz krawędzie, a system olejowania zabezpiecza cztery strony elementu.

Producent: Paoloni Onelio & Figlio
Szerokość robocza: 60-750 mm
Grubość elementu: 12-37 mm
Wydajność: do 950 mb/h

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Maszyna Paolina

Produkty w grupie: 1



MASZYNA PAOLINA

Paolina - maszyna do czyszczenia płyt szalunkowych

Profesjonalna maszyna do czyszczenia drewnianych płyt szalunkowych o szerokości 500 mm, z automatycznym nanoszeniem oleju antyadhezyjnego.

Paolina firmy Paoloni służy do mechanicznego czyszczenia drewnianych płyt i desek szalunkowych. Rolki, noże zgarniające oraz szczotki usuwają pozostałości betonu, a zintegrowany układ nanosi olej antyadhezyjny.

Producent: Paoloni Onelio & Figlio
Szerokość robocza: 500 mm
Grubość elementu: 12-37 mm
Wydajność: do 780 mb/h

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

DZIAŁ KATALOGU

Rusztowania klinowe

Słupki, leżnie, stężenia, podesty, podstawy i akcesoria

11 produktów w 7 grupach. Pełna karta każdej pozycji jest dostępna przez link przy produkcie.

Konsole, kotwy i złącza

Produkty w grupie: 3



KONSOLE, KOTWY I ZŁĄCZA

Konsola rusztowania klinowego

Systemowy wspornik poszerzający pole robocze rusztowania.

Konsola pozwala wysunąć dodatkowy pomost poza podstawowy obrys rusztowania, co ułatwia prace elewacyjne i wykończeniowe. Element łączy się ze słupkiem w węźle systemowym, a jego obciążenie, dodatkowe stężenia i kotwienie należy uwzględnić w projekcie.

Zastosowanie: Poszerzenie pola roboczego i podparcie dodatkowego pomostu.

Wymiar / zakres: wysięg zależny od wersji konsoli

Nośność: dobierana wraz z pomostem, zakotwieniem i kompletnym rusztowaniem

Materiał / konstrukcja: spawana konstrukcja stalowa z zaczepem systemowym

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)



KONSOLE, KOTWY I ZŁĄCZA

Kotwa rusztowaniowa

Element do trwałego połączenia konstrukcji rusztowania z elewacją budynku.

Kotwa zabezpiecza rusztowanie przed odchyleniem i przekazuje obciążenia poziome do konstrukcji budynku. Rodzaj mocowania, głębokość zakotwienia, rozstaw i nośność podłoża muszą zostać dobrane do projektu oraz warunków na obiekcie.

Zastosowanie: Kotwienie rusztowania do nośnej konstrukcji budynku.

Wymiar / zakres: długość dobierana do odległości rusztowania od elewacji

Nośność: zgodna z projektem kotwienia, łącznikiem i nośnością podłoża

Materiał / konstrukcja: stalowy element kotwiący, malowany

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Konsole, kotwy i złącza



KONSOLE, KOTWY I ZŁĄCZA

Złącze rusztowaniowe

Ocynkowane złącze do szybkiego i pewnego łączenia elementów rurowych rusztowania.

Złącze obejmuje dwie rury lub elementy systemowe i utrzymuje je w wymaganym położeniu. Śruby należy dokręcić odpowiednim momentem, a stan korpusu, gwintów i powierzchni styku sprawdzić przed każdym montażem.

Zastosowanie: łączenie elementów rurowych i wykonywanie połączeń uzupełniających.

Wymiar / zakres: średnica dopasowana do rur systemu rusztowaniowego

Nośność: zależna od typu złącza, momentu dokręcenia i konfiguracji połączenia

Materiał / konstrukcja: stalowy korpus ocynkowany z połączeniami śrubowymi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Podstawki i stopy regulowane

Produkty w grupie: 1



PODSTAWKI I STOPY REGULOWANE

Stopa regulowana rusztowania

Ocynkowana podstawa gwintowana do wypoziomowania rusztowania na nierównym podłożu.

Stopa regulowana przenosi obciążenie słupka na podłoże i pozwala dokładnie wypoziomować pierwszy poziom konstrukcji. Gwint umożliwia płynną regulację wysokości, natomiast płytę podstawy należy ustawić na stabilnym podkładzie o odpowiedniej nośności.

Zastosowanie: Podparcie i poziomowanie pierwszego poziomu rusztowania.

Wymiar / zakres: zakres regulacji zależny od wariantu; wysunięcie zgodnie z instrukcją systemu

Nośność: zależna od podłoża, wysunięcia trzpienia i kompletnego układu

Materiał / konstrukcja: ocynkowany trzpień gwintowany z płytą podstawy

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Pomosty

Produkty w grupie: 1



POMOSTY

Podest drewniany rusztowania klinowego

Drewniana powierzchnia robocza montowana na poziomych elementach rusztowania.

Podest tworzy powierzchnię do przemieszczania się i wykonywania prac na rusztowaniu. Drewniane deski są spięte w jeden moduł dopasowany do pola systemowego. Przed wejściem należy sprawdzić pełne oparcie, zabezpieczenie przed przesunięciem oraz stan drewna.

Zastosowanie: Tworzenie powierzchni roboczej i komunikacyjnej rusztowania.

Wymiar / zakres: wymiar dopasowany do pola rusztowania

Nośność: zgodna z klasą pomostu i projektem kompletnego rusztowania

Materiał / konstrukcja: moduł z desek drewnianych połączonych w jeden podest

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Rygle

Produkty w grupie: 2



RYGLE

Leźnia rusztowania klinowego 0,90 m

Krótki poziomy element łączący słupki i tworzący stabilną ramę rusztowania.

Leźnia 0,90 m łączy słupki w poziomie, ustala szerokość pola i przenosi obciążenia pomiędzy pionowymi elementami konstrukcji. Zakończenia klinowe pozwalają na szybki montaż. Każde połączenie należy dobić i skontrolować przed użytkowaniem rusztowania.

Zastosowanie: Poziome łączenie słupków i budowa krótkich pól rusztowania.

Wymiar / zakres: długość 0,90 m

Nośność: zależna od kompletnego pola i sposobu podparcia pomostów

Materiał / konstrukcja: stalowy rygiel/leźnia z zakończeniami klinowymi

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)



RYGLE

Leźnia rusztowania klinowego 2,48 m

Długa leźnia do poziomego łączenia słupków i wyznaczania pola roboczego.

Leźnia 2,48 m tworzy dłuższe przęsło rusztowania, stabilizuje ramę i stanowi oparcie dla elementów roboczych przewidzianych w danym systemie. Dopuszczalne obciążenie oraz rozmieszczenie stężeń i pomostów należy potwierdzić w projekcie rusztowania.

Zastosowanie: Poziome łączenie słupków i budowa dłuższych pól roboczych.

Wymiar / zakres: długość 2,48 m

Nośność: zależna od kompletnego pola, klasy pomostów i projektu rusztowania

Materiał / konstrukcja: stalowy rygiel/leźnia z zakończeniami klinowymi

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Schody i drabiny

Produkty w grupie: 1



SCHODY I DRABINY

Drabinka rusztowaniowa

Metalowa drabinka umożliwiająca bezpieczne przemieszczanie się między kondygnacjami.

Drabinę montuje się w przewidzianym polu komunikacyjnym rusztowania. Górne zaczepy i dolne podparcie muszą być poprawnie osadzone, a wejście powinno współpracować z odpowiednim pomostem i zabezpieczeniami. Przed użyciem należy skontrolować szczelbę oraz punkty mocowania.

Zastosowanie: Pionowa komunikacja pomiędzy poziomami rusztowania.

Wymiar / zakres: wymiar dopasowany do wysokości kondygnacji systemowej

Nośność: zgodna z instrukcją komunikacji pionowej danego systemu

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja drabinki z zaczepami

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Stojaki

Produkty w grupie: 2



STOJAKI

Słupek rusztowania klinowego 1,00 m

Pionowy element nośny o wysokości 1,00 m, do którego mocowane są pozostałe części systemu.

Słupek stanowi podstawowy pionowy element konstrukcji rusztowania klinowego. Gniazda klinowe umożliwiają szybkie połączenie leżni, konsol i stężeń, a wariant 1,00 m ułatwia dopasowanie wysokości ostatniej kondygnacji. Element należy montować zgodnie z projektem rusztowania i instrukcją producenta.

Zastosowanie: Budowa pionowej konstrukcji nośnej rusztowania klinowego.

Wymiar / zakres: długość 1,00 m

Nośność: zależna od kompletnego układu, rozstawu pól i projektu rusztowania

Materiał / konstrukcja: stalowy słupek malowany, z gniazdami klinowymi

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)



STOJAKI

Słupek rusztowania klinowego 2,00 m

Podstawowy pionowy element nośny rusztowania o wysokości 2,00 m.

Słupek 2,00 m tworzy zasadniczą konstrukcję nośną rusztowania klinowego. Rozmieszczone na jego długości gniazda pozwalają mocować leżnie, stężenia i pozostałe elementy systemowe bez czasochłonnych połączeń śrubowych. Rozstaw słupków, zakotwienie i dopuszczalne obciążenie muszą wynikać z projektu montażowego.

Zastosowanie: Budowa pionowej konstrukcji nośnej rusztowania klinowego.

Wymiar / zakres: długość 2,00 m

Nośność: zależna od kompletnego układu, rozstawu pól i projektu rusztowania

Materiał / konstrukcja: stalowy słupek malowany, z gniazdami klinowymi

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Stężenia

Produkty w grupie: 1



STĘŻENIA

Stężenie pionowe rusztowania klinowego

Element usztywniający konstrukcję w kierunku podłużnym i poprzecznym.

Stężenie pionowe ogranicza odkształcenia i chybotanie zmontowanego rusztowania. Łączy wybrane węzły konstrukcji zgodnie ze schematem montażowym, zapewniając prawidłową geometrię pól. Liczba i rozmieszczenie stężeń muszą być zgodne z projektem oraz warunkami pracy rusztowania.

Zastosowanie: Usztywnianie rusztowania w kierunku podłużnym i poprzecznym.

Wymiar / zakres: długość dobierana do wymiaru pola systemowego

Nośność: element stabilizujący; układ dobierany według projektu montażowego

Materiał / konstrukcja: stalowa rura z zaczepami systemowymi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

DZIAŁ KATALOGU

Akcesoria budowlane i szalunkowe


Dystanse, korki, rurki, listwy, uszczelnienia i chemia

6 produktów w 4 grupach. Pełna karta każdej pozycji jest dostępna przez link przy produkcie.

Dystanse plastikowe

Produkty w grupie: 2

DYSTANSE PLASTIKOWE



Dystans kołowy do zbrojenia 25 mm

Zatrząskowy dystans kołowy pomagający utrzymać równą otulinę przy zbrojeniu pionowym.

Kołowy dystans montuje się bezpośrednio na pręcie, aby utrzymać jego odległość od powierzchni deskowania ściany lub słupa. Promieniowe żebra ograniczają powierzchnię styku z formą i pozwalają mieszance przepłynąć wokół elementu. Średnicę pręta, wymaganą otulinę i liczbę dystansów ustala się na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej.

Wymiar / zakres: otulina nominalna 25 mm
Nośność: element pozycjonujący — nie konstrukcyjny
Materiał / konstrukcja: zależna od wykonania
Masa: lekki element z tworzywa

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DYSTANSE PLASTIKOWE



Podkładka dystansowa PCV 20 / 25 / 30 / 35 mm

Lekki dystans punktowy do ustawiania wymaganej otuliny dolnego zbrojenia.

Podkładka z tworzywa stabilizuje pręt lub siatkę nad powierzchnią deskowania przed betonowaniem. Kilka wariantów wysokości pozwala dobrać otulinę wskazaną w dokumentacji wykonawczej, a otwarta konstrukcja ułatwia przepływ mieszanki. Rozmiar dystansu, średnicę pręta i rozstaw elementów należy zawsze dobrać do projektu konstrukcyjnego.

Wymiar / zakres: warianty otuliny 20 / 25 / 30 / 35 mm
Nośność: element montażowy — rozstaw według projektu
Materiał / konstrukcja: zależna od wariantu
Masa: lekka konstrukcja z tworzywa

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Nakrętki szalunkowe

Produkty w grupie: 2

NAKRĘTKI SZALUNKOWE



Nakrętka przegubowa 113 × 113 mm DW15

Nakrętka DW15 z ruchomą płytą dociskową do pracy na lekko nachylonych powierzchniach.

Nakrętka przegubowa pozwala przenieść docisk ściągu na płaszczyznę, która nie jest idealnie prostopadła do jego osi. Kwadratowa płyta rozkłada obciążenie, a przegub ułatwia dopasowanie ustawienia podczas montażu. Element należy stosować w kompletnym, zgodnym wymiarowo układzie DW15.

Wymiar / zakres: płyta 113 × 113 mm
Nośność: zgodnie z kartą producenta
Materiał / konstrukcja: gwint DW15
Masa: zależna od wykonania

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

NAKRĘTKI SZALUNKOWE



Nakrętka talerzowa 100 mm DW15

Ocynkowana nakrętka z talerzem dociskowym do ściągów szalunkowych DW15.

Nakrętka talerzowa przekazuje docisk ściągu na konstrukcję deskowania i umożliwia ręczne dokręcanie za pomocą bocznych uchwytów. Średnica talerza 100 mm zapewnia zwartą formę przy zachowaniu wygodnej powierzchni oparcia. Dobór nośności powinien uwzględniać ściągi, nakrętkę i cały układ szalunku.

Wymiar / zakres: średnica talerza 100 mm
Nośność: zgodnie z kartą producenta
Materiał / konstrukcja: gwint DW15
Masa: zależna od wykonania

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Rurki, stożki i korki

Produkty w grupie: 1

RURKI, STOŻKI I KORKI

Rurka dystansowa PCV do ściągu DW15

Rurka osłonowa utrzymująca rozstaw deskowania i oddzielająca ściąg od betonu.



Rurka dystansowa z PCV tworzy osłonę dla ściągu DW15 i pomaga zachować zaprojektowaną grubość elementu betonowego. Stosuje się ją ze stożkami lub korkami dobranymi do konkretnego rozwiązania deskowania. Średnicę, długość odcinków oraz komplet zamknięć ustalamy według technologii wykonania.

Wymiar / zakres: długość docinana do grubości elementu

Nośność: element dystansowy, nie nośny

Materiał / konstrukcja: zależna od wariantu

Masa: zależna od długości

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Ściąg DW15

Produkty w grupie: 1

ŚCIĄGI DW15

Ściąg szalunkowy DW15

Stalowy ściąg gwintowany do spinania przeciwległych płaszczyzn deskowania.



Ściąg DW15 współpracuje z nakrętkami i elementami dystansowymi przy montażu szalunków ściennych, słupowych oraz fundamentowych. Ciągły gwint ułatwia dopasowanie rozstawu deskowania i pozwala dobrać długość do grubości wykonywanego elementu. Nośność zestawu zależy od wszystkich współpracujących części i sposobu montażu.

Wymiar / zakres: długość dobierana do zamówienia

Nośność: zgodnie z kartą systemu DW15

Materiał / konstrukcja: średnica/gwint DW15

Masa: zależna od długości

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

DZIAŁ KATALOGU

Kosze transportowe

Rozwiązania do porządkowania, składowania i transportu elementów

2 produktów w 2 grupach. Pełna karta każdej pozycji jest dostępna przez link przy produkcie.

Kosze do podpór

Produkty w grupie: 1



KOSZE DO PODPÓR

Kosz transportowy do podpór 120 × 80 × 80 cm

Stalowy kosz do uporządkowanego składowania i transportu podpór stropowych.

Konstrukcja umożliwia szybkie odkładanie podpór, przenoszenie całego pakietu wózkiem widłowym i bezpieczniejsze przygotowanie wysyłki. Sposób piętrowania, udźwig i liczba podpór zależą od konkretnego wykonania kosza.

Zastosowanie: Składowanie i transport podpór stropowych oraz długich elementów systemowych.

Wymiar / zakres: 120 × 80 × 80 cm

Nośność: do potwierdzenia dla konkretnego wykonania i sposobu piętrowania

Materiał / konstrukcja: spawana konstrukcja stalowa, przystosowana do obsługi wózkiem widłowym

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Kosze siatkowane

Produkty w grupie: 1



KOSZE SIATKOWANE

Kosz transportowy siatkowany 120 × 80 × 80 cm

Stalowy kosz siatkowany do drobnych akcesoriów i elementów montażowych.

Siatkowane ściany utrzymują drobne części wewnątrz kosza, a stalowa rama ułatwia magazynowanie i przeładunek. Kosz sprawdza się przy nakrętkach, zamkach, głowicach i innych akcesoriach wymagających uporządkowanego transportu.

Zastosowanie: Składowanie i transport drobnych akcesoriów szalunkowych.

Wymiar / zakres: 120 × 80 × 80 cm

Nośność: do potwierdzenia dla konkretnej konstrukcji kosza

Materiał / konstrukcja: stalowa rama i wypełnienie siatkowe

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PRZYGOTUJMY KOMPLETNY ZESTAW

Wyślij listę elementów, rzut lub zdjęcia

Dobierzemy produkty do rzeczywistego zadania, potwierdzimy dostępność i przygotujemy indywidualną wycenę wraz z transportem.

BK Szalunki Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 64, 80-297 Miszewko

Telefon / WhatsApp
+48 576 157 977
+48 600 857 999

E-mail
biuro@bkszalunki.pl

www.bkszalunki.pl/kontakt