

Katalog szalunków fundamentowych

System Tekko, płyty, narożniki, łączniki i ściągi



Katalog szalunków fundamentowych

System Tekko, płyty, narożniki, łączniki i ściągi

GRUPA PRODUKTOWA	LICZBA
Narożniki	9
Płyty fundamentowe TEKKO	14
Łączniki i prostowanie	5
Ściąg i nakrętki	3

Jak korzystać z katalogu

Katalog przedstawia aktualną bazę produktów BK Szalunki. Parametry, stan, kompatybilność, cenę, dostępność i transport potwierdzamy indywidualnie przed realizacją. Materiał nie zastępuje projektu technologicznego ani instrukcji producenta.

Narożniki

Produkty w grupie: 9



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy TEKKO 8 × 8 × 120 cm

Regulowany narożnik systemowy do niestandardowych kątów ścian fundamentowych o wysokości 120 cm.

Wariant 120 cm pozwala zachować żądany kąt na pełnej wysokości pola bez łączenia narożników w pionie. Ocynkowany profil współpracuje z płytami fundamentowymi, zaciskami i ściągami dobranymi do układu.

Zastosowanie: Formowanie naroży ostrych i rozwartych w deskowaniu fundamentowym.

Wymiar / zakres: 8 × 8 × 120 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: ramiona narożnika 8 × 8 cm; stal ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy TEKKO 8 × 8 × 150 cm

Pełnowysokościowy narożnik przegubowy do ścian fundamentowych i cokołów do 150 cm.

Element umożliwia odwzorowanie niestandardowego kąta na całej wysokości 150 cm. Konstrukcję należy połączyć z płytami odpowiednią liczbą zacisków oraz ustabilizować ściągami zgodnie z projektem montażowym.

Zastosowanie: Formowanie naroży ostrych i rozwartych w deskowaniu fundamentowym.

Wymiar / zakres: 8 × 8 × 150 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: ramiona narożnika 8 × 8 cm; stal ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik przegubowy TEKKO 8 × 8 × 90 cm

Regulowany narożnik fundamentowy do wykonywania kątów innych niż 90°.

Ocynkowany element przegubowy łączy dwa ciągi płyt pod wymaganym kątem. Wariant 90 cm odpowiada wysokości podstawowych płyt fundamentowych i sprawdza się przy ławach, cokołach oraz krótkich ścianach. Po ustawieniu geometrii połączenie należy zabezpieczyć zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie naroży ostrych i rozwartych w deskowaniu fundamentowym.

Wymiar / zakres: 8 × 8 × 90 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: ramiona narożnika 8 × 8 cm; stal ocynkowana

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny TEKKO 120 cm

Systemowy narożnik wewnętrzny o wysokości 120 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Sztywny element formuje wewnętrzny kąt 90° i zapewnia ciągłość lica deskowania w narożu. Wysokość 120 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie wewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.

Wymiar / zakres: 15 × 15 × 120 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowa rama narożna 15 × 15 cm z poszyciem

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny TEKKO 150 cm

Systemowy narożnik wewnętrzny o wysokości 150 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Sztywny element formuje wewnętrzny kąt 90° i zapewnia ciągłość lica deskowania w narożu. Wysokość 150 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie wewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.

Wymiar / zakres: 15 × 15 × 150 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowa rama narożna 15 × 15 cm z poszyciem

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



NAROŻNIKI

Narożnik wewnętrzny TEKKO 90 cm

Systemowy narożnik wewnętrzny o wysokości 90 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Sztywny element formuje wewnętrzny kąt 90° i zapewnia ciągłość lica deskowania w narożu. Wysokość 90 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie wewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.

Wymiar / zakres: 15 × 15 × 90 cm


Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowa rama narożna 15 × 15 cm z poszyciem

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki

NAROŻNIKI



Narożnik zewnętrzny TEKKO 120 cm

Systemowy narożnik zewnętrzny o wysokości 120 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Profil współpracuje z płytami podstawowymi i zaciskami, tworząc zewnętrzny kąt 90°. Wysokość 120 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie zewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.


Wymiar / zakres: profil narożny, wysokość 120 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowy profil narożny współpracujący z płytami podstawowymi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

NAROŻNIKI



Narożnik zewnętrzny TEKKO 150 cm

Systemowy narożnik zewnętrzny o wysokości 150 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Profil współpracuje z płytami podstawowymi i zaciskami, tworząc zewnętrzny kąt 90°. Wysokość 150 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie zewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.


Wymiar / zakres: profil narożny, wysokość 150 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowy profil narożny współpracujący z płytami podstawowymi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Narożniki



NAROŻNIKI

Narożnik zewnętrzny TEKKO 90 cm

Systemowy narożnik zewnętrzny o wysokości 90 cm do płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Profil współpracuje z płytami podstawowymi i zaciskami, tworząc zewnętrzny kąt 90°. Wysokość 90 cm odpowiada modułowi płyt systemu. Liczbę łączników i ściągów należy dobrać zgodnie z instrukcją montażu.

Zastosowanie: Formowanie zewnętrznych naroży 90° ław, cokołów i ścian fundamentowych.

Wymiar / zakres: profil narożny, wysokość 90 cm

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: stalowy profil narożny współpracujący z płytami podstawowymi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO

Produkty w grupie: 14



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 10 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 10 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 10 × 150 cm służy jako wąskie uzupełnienie i domknięcie wymiaru pól. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągą i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 10 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 20 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 20 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 20 × 150 cm służy jako wąskie uzupełnienie i domknięcie wymiaru pól. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągą i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 20 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 30 × 120 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 30 × 120 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 30 × 120 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągi i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 30 × 120 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 30 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 30 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 30 × 150 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągi i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 30 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 30 × 90 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 30 × 90 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 30 × 90 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągi i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 30 × 90 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 45 × 120 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 45 × 120 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 45 × 120 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściągi i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 45 × 120 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 45 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 45 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 45 × 150 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 45 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 45 × 90 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 45 × 90 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 45 × 90 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 45 × 90 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 60 × 120 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 60 × 120 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 60 × 120 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 60 × 120 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 60 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 60 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 60 × 150 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 60 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 60 × 90 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 60 × 90 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 60 × 90 cm ułatwia dopasowanie szerokości pól, uskoków i naroży. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 60 × 90 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →



PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO

Płyta fundamentowa TEKKO 90 × 120 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 90 × 120 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 90 × 120 cm ogranicza liczbę styków na prostych, powtarzalnych odcinkach. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 90 × 120 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty fundamentowe TEKKO

PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO



Płyta fundamentowa TEKKO 90 × 150 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 90 × 150 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 90 × 150 cm ogranicza liczbę styków na prostych, powtarzalnych odcinkach. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 90 × 150 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PŁYTY FUNDAMENTOWE TEKKO



Płyta fundamentowa TEKKO 90 × 90 cm

Lekka płyta ramowa TEKKO 90 × 90 cm do ręcznego deskowania fundamentów i niskich ścian.

Modułowa płyta z ocynkowaną stalową ramą i poszyciem ze sklejki fenolowej. Format 90 × 90 cm ogranicza liczbę styków na prostych, powtarzalnych odcinkach. Element przeznaczony jest do ław, ścian i cokołów fundamentowych; wymagane zamki, ściąg i narożniki dobiera się do układu.

Zastosowanie: Deskowanie ław, ścian fundamentowych, cokołów, belek podwalinowych i innych niskich elementów żelbetowych.

Wymiar / zakres: format 90 × 90 cm (szerokość × wysokość)

Nośność: do 40 kN/m² w prawidłowo zmontowanym układzie TEKKO/TAKKO

Materiał / konstrukcja: lekka rama stalowa około 8 cm; poszycie ze sklejki fenolowej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Łączniki i prostowanie

Produkty w grupie: 5

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Belka prostująca 120 cm

Stalowa belka do wyrównywania styków i usztywniania pól płyt fundamentowych.



Belka współpracuje z klamrami lub napinaczami, pomagając ustawić sąsiednie płyty w jednej linii. Długość 120 cm sprawdza się przy lokalnym prostowaniu połączeń, zakończeń i nadstawek.

Zastosowanie: Prostowanie połączeń płyt i lokalne usztywnianie deskowania fundamentowego.

Wymiar / zakres: długość 120 cm

Nośność: zależna od liczby i rozstawu punktów mocowania; dobór według projektu montażowego

Materiał / konstrukcja: stalowy profil zamknięty, ocynkowany

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Belka prostująca 260 cm

Długa belka prostująca do usztywniania większych pól i wielu połączonych płyt fundamentowych.



Wariant 260 cm rozkłada siły na kilka punktów mocowania, pomaga zachować prostą linię długich odcinków oraz stabilizuje niestandardowe zestawienia płyt. Ze względu na masę wymaga zaplanowania bezpiecznego montażu.

Zastosowanie: Prostowanie długich pól, usztywnianie nadstawek i niestandardowych zestawień płyt.

Wymiar / zakres: długość 260 cm

Nośność: zależna od liczby i rozstawu punktów mocowania; dobór według projektu montażowego

Materiał / konstrukcja: stalowy profil zamknięty, ocynkowany

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Łączniki i prostowanie

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Klamra prostująca TEKKO

Lekka klamra do mocowania elementu prostującego i wyrównania linii deskowania.



Klamra jest częścią zestawu prostującego współpracującego z dźwigarem H20 lub belką wzmacniającą. Pomaga ustawić sąsiednie płyty w jednej linii i ograniczyć lokalne uskoki na styku. Liczbę elementów dobiera się do długości i obciążenia pola.

Zastosowanie: Mocowanie dźwigara H20 lub elementu prostującego do pola deskowania TEKKO.

Wymiar / zakres: do systemowego profilu i dźwigara H20

Nośność: element montażowy; rozstaw według instrukcji systemu

Materiał / konstrukcja: stalowa klamra zaciskowa

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Napinacz narożnika TEKKO

Napinacz do połączeń narożnych i płyt uniwersalnych w układach TEKKO.



Element współpracuje z płytami narożnymi lub uniwersalnymi, dociskając połączenie w strefie naroża. Ułatwia szybkie formowanie słupków, zamknięć i naroży fundamentów. Dokładny układ montażowy należy dobrać do typu płyt i wymaganej geometrii.

Zastosowanie: Dociskanie połączeń narożnych i płyt uniwersalnych w systemie TEKKO/TAKKO.

Wymiar / zakres: element systemowy do naroży i płyt PZ

Nośność: liczba i położenie według instrukcji systemu

Materiał / konstrukcja: stalowy mechanizm napinający

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Łączniki i prostowanie

ŁĄCZNIKI I PROSTOWANIE

Łącznik zaciskowy TEKKO

Ręczny zacisk do szybkiego łączenia sąsiednich płyt TEKKO/TAKKO.



Łącznik obejmuje profile dwóch sąsiednich płyt, dociska je i pomaga utrzymać licowanie powierzchni deskowania. Kompaktowa budowa umożliwia szybki montaż bez rozbudowanych narzędzi. Liczbę zacisków dobiera się do wysokości pola, parcia mieszanki i instrukcji systemu.

Zastosowanie: Łączenie i stabilizacja sąsiednich płyt fundamentowych TEKKO/TAKKO.

Wymiar / zakres: do profilu ramowego systemu TEKKO/TAKKO

Nośność: liczba i rozstaw według instrukcji deskowania

Materiał / konstrukcja: stalowy mechanizm zaciskowy

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Ściąg i nakrętka

Produkty w grupie: 3

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka szalunkowa fi 100 do TEKKO

Nakrętka talerzowa DW15 o zwiększonej powierzchni docisku do deskowań fundamentowych.



Talerz o średnicy 100 mm rozkłada docisk na większej powierzchni ramy lub profilu oporowego. Boczne uchwyty umożliwiają sprawne dokręcenie na budowie. Element należy stosować wyłącznie z kompatybilnym, sprawnym ściągą.

Zastosowanie: Dokręcanie ściągów DW15 i rozłożenie docisku na ramie deskowania.

Wymiar / zakres: talerz fi 100 mm

Nośność: zgodnie z kartą producenta i kompletnego zestawu DW15

Materiał / konstrukcja: gwint DW15; stalowy talerz dociskowy

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Nakrętka szalunkowa fi 70 do TEKKO

Kompaktowa nakrętka talerzowa DW15 do ściągów deskowania TEKKO.



Nakrętka przenosi docisk ściągu na profil lub element oporowy deskowania. Średnica talerza 70 mm sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Nośność należy oceniać dla całego zestawu: ściągu, nakrętki i ramy.

Zastosowanie: Dokręcanie ściągów DW15 i przekazywanie docisku na konstrukcję deskowania.

Wymiar / zakres: talerz fi 70 mm

Nośność: zgodnie z kartą producenta i kompletnego zestawu DW15

Materiał / konstrukcja: gwint DW15; stalowy talerz dociskowy

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Ściąg i nakrętki

ŚCIĄGI I NAKRĘTKI

Ściąg szalunkowy 100 cm do TEKKO

Stalowy ściąg o długości 100 cm do spinania przeciwległych pól deskowania.

Ciągły gwint pozwala ustawić nakrętki w położeniu dopasowanym do grubości wykonywanego elementu. Ściąg pracuje z nakrętkami fi 70 lub fi 100 oraz z rurką dystansową i stożkami dobranymi do projektu. Cały układ należy sprawdzić przed betonowaniem.

Zastosowanie: Spinanie przeciwległych płaszczyzn deskowania fundamentowego i utrzymanie zadanej grubości betonu.

Wymiar / zakres: długość 100 cm

Nośność: około 90 kN dla katalogowego pręta; ostatecznie według kompletnego układu

Materiał / konstrukcja: gwint walcowany na gorąco, system DW15

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

