



KATALOG PRODUKTÓW · 2026

Katalog szalunków stropowych

System H20, podpory, dźwigary, poszycie i akcesoria



32 produktów · 7 grup · opisy · zdjęcia · parametry

Katalog szalunków stropowych

System H20, podpory, dźwigary, poszycie i akcesoria

GRUPA PRODUKTOWA	LICZBA
Dźwigary H20	12
Główce krzyżowe	1
Podpory stropowe	9
Płyty szalunkowe PCV	1
Płyty trójwarstwowe 3S	4
Sklejka szalunkowa	4
Trójnogi	1

Jak korzystać z katalogu

Katalog przedstawia aktualną bazę produktów BK Szalunki. Parametry, stan, kompatybilność, cenę, dostępność i transport potwierdzamy indywidualnie przed realizacją. Materiał nie zastępuje projektu technologicznego ani instrukcji producenta.

Dźwigary H20

Produkty w grupie: 12

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 150 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 150 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 150 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 180 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 180 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 180 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 190 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 190 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 190 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 210 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 210 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 210 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 245 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 245 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 245 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 265 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 265 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 265 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 290 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 290 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 290 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 330 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 330 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 330 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 360 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 360 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 360 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 390 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 390 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 390 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Dźwigary H20

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 420 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 420 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 420 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

DŹWIGARY H20

Dźwigar drewniany H20 450 cm

Systemowy dźwigar H20 o długości 450 cm do rusztu nośnego deskowania stropowego.



Drewniany dźwigar o przekroju dwuteowym służy jako belka główna lub drugorzędna pod sklejkę i płyty 3S. Wysokość konstrukcyjna około 200 mm ułatwia łączenie z typowymi głowicami krzyżowymi, a mała masa własna pozwala na montaż ręczny. Końce mogą być zabezpieczone okuciem lub tworzywem. Rozstaw i dopuszczalne obciążenie należy dobrać według tabel producenta oraz grubości betonowanego stropu.

Zastosowanie: Budowa rusztu nośnego pod poszycie deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: długość 450 cm; wysokość przekroju około 20 cm

Nośność: zgodnie z EN 13377 i tabelą obciążeń wybranego producenta

Materiał / konstrukcja: drewniany przekrój dwuteowy H20; środnik z płyty drewnopochodnej

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Głowice krzyżowe

Produkty w grupie: 1



GŁOWICE KRZYŻOWE

Głowica krzyżowa do dźwigara H20

Ocynkowana głowica krzyżowa o masie około 2,3 kg do jednego lub dwóch dźwigarów H20.

Głowica krzyżowa łączy podporę stropową z dźwigarem H20 i ogranicza jego przesuwanie podczas montażu. Położenie elementu umożliwia podparcie jednego dźwigara albo dwóch belek w strefie zakładu, zależnie od wykonania. Trzpień, płyta podstawy i ramiona muszą być zgodne z podporą oraz układem rusztu.

Zastosowanie: Osadzenie i stabilizacja jednego lub dwóch dźwigarów H20 na podporze stropowej.

Wymiar / zakres: wariant kątowy; rozstaw dopasowany do dźwigarów H20

Nośność: zgodnie z systemem podpór i projektem deskowania

Materiał / konstrukcja: stal ocynkowana; płyta podstawy, trzpień i cztery ramiona

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Podpory stropowe

Produkty w grupie: 9

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 10 kN malowana 170-300 cm

Lekka malowana podpora teleskopowa 10 kN o zakresie roboczym 170-300 cm i masie 8,00 kg.

Kompaktowy wariant podpory do tymczasowego podparcia dźwigarów H20 i poszycia podczas wykonywania stropów żelbetonowych. Regulacja teleskopowa, zawlecza G-pin i nakrętka na gwincie zewnętrznym pozwalają szybko ustawić wysokość roboczą. Malowana powłoka chroni stal, a ocynkowana nakrętka ogranicza zużycie w strefie regulacji. Nominalne 10 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: 170-300 cm

Nośność: 10 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury 48/56 × 2 mm; płyty oporowe 120 × 120 × 5 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 10 kN malowana 200-360 cm

Malowana podpora teleskopowa 10 kN o uniwersalnym zakresie 200-360 cm i masie 9,50 kg.

Uniwersalna podpora do typowych kondygnacji mieszkalnych i użytkowych, przeznaczona do przenoszenia obciążeń z rusztu dźwigarowego podczas betonowania stropu. Otwory regulacyjne i zawlecza G-pin umożliwiają regulację zgrubną, a nakrętka na gwincie zewnętrznym pozwala precyzyjnie wypoziomować deskowanie. Nominalne 10 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: 200-360 cm

Nośność: 10 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury 48/56 × 2 mm; płyty oporowe 120 × 120 × 5 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Podpory stropowe

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 10 kN malowana 220-400 cm

Wysoka malowana podpora teleskopowa 10 kN o zakresie 220-400 cm i masie 10,50 kg.

Wariant do wyższych pomieszczeń i stropów wymagających regulacji do 4,00 m. Podpora współpracuje z głowicami krzyżowymi, trójnogami i rusztem z dźwigarów H20. Regulacja teleskopowa ułatwia montaż, a nakrętka na gwincie zewnętrznym pozwala dokładnie ustawić poziom poszycia. Nominalne 10 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia przy podwyższonych kondygnacjach.

Wymiar / zakres: 220-400 cm

Nośność: 10 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury 48/56 × 2 mm; płyty oporowe 120 × 120 × 5 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 14 kN ocynkowana 170-300 cm

Ocynkowana podpora teleskopowa 14 kN o zakresie roboczym 170-300 cm i masie około 9,40 kg.

Lekka, zabezpieczona antykorozyjnie podpora do podparcia rusztu z dźwigarów H20. Kompaktowy zakres ułatwia montaż w typowych pomieszczeniach, a gwint zewnętrzny i nakrętka regulacyjna pozwalają dokładnie ustawić poziom deskowania. Nominalne 14 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i partii produktu.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: 170-300 cm

Nośność: 14 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury stalowe około Ø 50/60 mm; grubość ścianek zależna od wykonania

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Podpory stropowe

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 14 kN ocynkowana 200-360 cm

Ocynkowana podpora teleskopowa 14 kN o uniwersalnym zakresie 200-360 cm i masie około 10,50 kg.

Uniwersalny wariant do wykonywania tymczasowych podparć deskowań stropowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Otwory regulacyjne zapewniają szybkie ustawienie zgrubne, a nakrętka na gwincie zewnętrznym umożliwia dokładne wypoziomowanie rusztu. Nominalne 14 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i partii produktu.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia deskowania stropowego.

Wymiar / zakres: 200-360 cm

Nośność: 14 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury stalowe około Ø 50/60 mm; grubość ścianek zależna od wykonania

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 14 kN ocynkowana 220-400 cm

Wysoka ocynkowana podpora teleskopowa 14 kN o zakresie 220-400 cm i masie około 13,30 kg.

Wariant przeznaczony do wysokich kondygnacji i układów podparcia wymagających regulacji do 4,00 m. Ocynkowane wykończenie zwiększa odporność na warunki budowy, a regulacja teleskopowa i gwint zewnętrzny usprawniają ustawienie rusztu stropowego. Nominalne 14 kN nie zastępuje tabeli nośności — dopuszczalne obciążenie należy sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i partii produktu.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia przy podwyższonych kondygnacjach.

Wymiar / zakres: 220-400 cm

Nośność: 14 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: rury stalowe około Ø 50/60 mm; w wariantcie 4,00 m stosowana jest wzmocniona konstrukcja

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Podpory stropowe

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 20 kN ocynkowana 170-300 cm

Teleskopowa podpora stropowa 20 kN z zakresem roboczym 170-300 cm.

Podpora ocynkowana ogniowo do typowych wysokości kondygnacji; kompaktowy wariant ułatwiający montaż ręczny. Regulacja teleskopowa i gwint zewnętrzny pozwalają dokładnie ustawić poziom deskowania, a zabezpieczenie antykorozyjne wspiera wielokrotne użytkowanie. Nominalne 20 kN nie zastępuje tabeli nośności: dopuszczalne obciążenie należy zawsze sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i konkretnego producenta.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia podczas wykonywania stropów żelbetowych.

Wymiar / zakres: 170-300 cm

Nośność: 20 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja teleskopowa; gwint zewnętrzny; płyty oporowe

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

PODPORY STROPOWE



Podpora stropowa 20 kN ocynkowana 200-350 cm

Teleskopowa podpora stropowa 20 kN z zakresem roboczym 200-350 cm.

Podpora ocynkowana ogniowo o zwiększonym zakresie pracy, przeznaczona do podparcia rusztu dźwigarowego. Regulacja teleskopowa i gwint zewnętrzny pozwalają dokładnie ustawić poziom deskowania, a zabezpieczenie antykorozyjne wspiera wielokrotne użytkowanie. Nominalne 20 kN nie zastępuje tabeli nośności: dopuszczalne obciążenie należy zawsze sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i konkretnego producenta.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia podczas wykonywania stropów żelbetowych.

Wymiar / zakres: 200-350 cm

Nośność: 20 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja teleskopowa; gwint zewnętrzny; płyty oporowe

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Podpory stropowe



PODPORY STROPOWE

Podpora stropowa 20 kN ocynkowana 220-400 cm

Teleskopowa podpora stropowa 20 kN z zakresem roboczym 220-400 cm.

Wysoka podpora ocynkowana do pomieszczeń i stropów wymagających zakresu regulacji do 4,00 m. Regulacja teleskopowa i gwint zewnętrzny pozwalają dokładnie ustawić poziom deskowania, a zabezpieczenie antykorozyjne wspiera wielokrotne użytkowanie. Nominalne 20 kN nie zastępuje tabeli nośności: dopuszczalne obciążenie należy zawsze sprawdzić dla rzeczywistego wysunięcia i konkretnego producenta.

Zastosowanie: Tymczasowe podparcie dźwigarów H20 i poszycia podczas wykonywania stropów żelbetowych.

Wymiar / zakres: 220-400 cm

Nośność: 20 kN nominalnie; rzeczywista nośność zależy od wysunięcia i instrukcji producenta

Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja teleskopowa; gwint zewnętrzny; płyty oporowe

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty szalunkowe PCV

Produkty w grupie: 1

PŁYTY SZALUNKOWE PCV



Płyta szalunkowa PCV 20 mm 2000 × 500

Gładka płyta z tworzywa do wielokrotnego wykonywania poszycia deskowań.

Płyta PCV nie ma drewnianego rdzenia, dzięki czemu nie rozwarstwia się w typowy dla sklejki sposób i jest łatwa do mycia po użyciu. Format 2000 × 500 mm dobrze współpracuje z tradycyjnym rusztem dźwigarowym. Rozstaw podpór, dopuszczalne obciążenia i liczbę cykli należy dobrać do temperatury, grubości stropu oraz instrukcji konkretnego producenta.

Wymiar / zakres: format 2000 × 500 mm
Nośność: dobierana w projekcie deskowania
Materiał / konstrukcja: 20 mm
Masa: około 11 kg zależnie od wariantu

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Płyty trójwarstwowe 3S

Produkty w grupie: 4



PŁYTY TRÓJWARSTWOWE 3S

Płyta trójwarstwowa 3S 21 mm 2000 × 500

Świerkowa płyta trójwarstwowa 3S 21 mm w formacie 50 × 200 cm.

Trójwarstwowa płyta szalunkowa o krzyżowym układzie warstw ograniczającym pękanie. Powierzchnia i krawędzie są zabezpieczone żywicą melaminową, a standardowy format 50 × 200 cm ułatwia ręczny montaż w deskowaniach stropowych, ściennych i fundamentowych.

Zastosowanie: Poszycie tradycyjnych i systemowych deskowań stropów, ścian oraz fundamentów.

Wymiar / zakres: format 50 × 200 cm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania; rodzina płyt zgodna z PN-EN 13353

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)



PŁYTY TRÓJWARSTWOWE 3S

Płyta trójwarstwowa 3S 21 mm 2000 × 500 okuta

Świerkowa płyta 3S 50 × 200 cm z metalowym zabezpieczeniem krawędzi.

Trójwarstwowa płyta szalunkowa o krzyżowym układzie warstw ograniczającym pękanie. Powierzchnia i krawędzie są zabezpieczone żywicą melaminową, a grubość 21 mm odpowiada popularnym układom deskowań ręcznych. Metalowe okucie chroni najbardziej narażone krawędzie podczas transportu, montażu i rozformowania. Rozstaw podpór należy dobrać do obciążenia i instrukcji systemu.

Zastosowanie: Poszycie tradycyjnych i systemowych deskowań stropów, ścian oraz fundamentów.

Wymiar / zakres: format 50 × 200 cm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania; płyta zgodna z rodziną wymagań PN-EN 13353

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Płyty trójwarstwowe 3S

PŁYTY TRÓJWARSTWOWE 3S



Płyta trójwarstwowa 3S 21 mm 2500 × 500

Świerkowa płyta 3S 50 × 250 cm.

Trójwarstwowa płyta szalunkowa o krzyżowym układzie warstw ograniczającym paczanie. Powierzchnia i krawędzie są zabezpieczone żywicą melaminową, a grubość 21 mm odpowiada popularnym układom deskowań ręcznych. Rozstaw podpór należy dobrać do obciążenia i instrukcji systemu.

Zastosowanie: Poszycie tradycyjnych i systemowych deskowań stropów, ścian oraz fundamentów.

Wymiar / zakres: format 50 × 250 cm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania; płyta zgodna z rodziną wymagań PN-EN 13353

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

PŁYTY TRÓJWARSTWOWE 3S



Płyta trójwarstwowa 3S 21 mm 2500 × 500 okuta

Świerkowa płyta 3S 50 × 250 cm z metalowym zabezpieczeniem krawędzi.

Trójwarstwowa płyta szalunkowa o krzyżowym układzie warstw ograniczającym paczanie. Powierzchnia i krawędzie są zabezpieczone żywicą melaminową, a grubość 21 mm odpowiada popularnym układom deskowań ręcznych. Metalowe okucie chroni najbardziej narażone krawędzie podczas transportu, montażu i rozformowania. Rozstaw podpór należy dobrać do obciążenia i instrukcji systemu.

Zastosowanie: Poszycie tradycyjnych i systemowych deskowań stropów, ścian oraz fundamentów.

Wymiar / zakres: format 50 × 250 cm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania; płyta zgodna z rodziną wymagań PN-EN 13353

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Sklejka szalunkowa

Produkty w grupie: 4

SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka szalunkowa akacjowa 21 mm 1250 × 2500

Filmowana sklejka z rdzeniem akacjowym do deskowań stropów, ścian i fundamentów.



Wielowarstwowa płyta z twardego drewna akacjowego, obustronnie zabezpieczona filmem fenolowym. Gładkie lico ułatwia uzyskanie równej powierzchni betonu i czyszczenie po rozformowaniu. Każdą świeżo dociętą krawędź należy ponownie uszczelnić, a arkusze przechowywać płasko i chronić przed długotrwałym zawilgoceniem.

Zastosowanie: Poszycie deskowań stropowych, ściennych i fundamentowych wymagających gładkiego lica betonu.

Wymiar / zakres: format 1250 × 2500 mm

Nośność: rozstaw podpór i dźwigarów dobierany w projekcie deskowania

Materiał / konstrukcja: 21 mm

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka szalunkowa brzoza combi 21 mm 1250 × 2500

Filmowana płyta wielowarstwowa do poszycia deskowań stropowych, ściennych i fundamentowych.



Sklejka typu brzoza combi łączy sztywność płyty wielowarstwowej z gładkim, filmowanym licem ułatwiającym rozformowanie i czyszczenie. Standardowy format usprawnia rozplanowanie poszycia oraz ogranicza liczbę docinek. Rzeczywisty układ fornirów, gramaturę filmu i liczbę możliwych uzyć potwierdzamy dla dostępnej partii.

Wymiar / zakres: format 1250 × 2500 mm

Nośność: dobierana w projekcie deskowania

Materiał / konstrukcja: 21 mm

Masa: zależna od budowy płyty i wilgotności

[Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →](#)

Sklejka szalunkowa

SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka szalunkowa brzozowa 21 mm 1250 × 2500

Brzozowa sklejka filmowana 21 mm w formacie 1250 × 2500 mm do gładkich powierzchni betonu.



Wielowarstwowa sklejka brzozowa z klejeniem odpornym na wilgoć i obustronnym filmem fenolowym. Sztywna budowa sprawdza się w deskowaniach stropów i ścian, a zabezpieczone krawędzie ograniczają wnikanie wody. Rzeczywista liczba użyci zależy od czyszczenia, środka antyadhezyjnego, zabezpieczania cięć i magazynowania.

Zastosowanie: Poszycie deskowań stropowych i ściennych wymagających gładkiego lica betonu.

Wymiar / zakres: format 1250 × 2500 mm

Nośność: rozstaw podpór i dźwigarów dobierany w projekcie deskowania

Materiał / konstrukcja: 21 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

SKLEJKA SZALUNKOWA

Sklejka szalunkowa topolowa 21 mm 1250 × 2500

Lekka sklejka topolowa filmowana 21 mm w formacie 1250 × 2500 mm.



Rdzeń z fornirów topolowych ogranicza masę i ułatwia montaż ręczny. Film fenolowy tworzy gładkie lico robocze, a malowane krawędzie zmniejszają wnikanie wilgoci. Płyta jest ekonomicznym poszyciem deskowań; każdą świeżo dociętą krawędź należy ponownie zabezpieczyć.

Zastosowanie: Ekonomiczne poszycie deskowań stropowych, fundamentowych i technicznych uzupełnień pól.

Wymiar / zakres: format 1250 × 2500 mm

Nośność: rozstaw podpór i dźwigarów dobierany w projekcie deskowania

Materiał / konstrukcja: 21 mm

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →

Trójnogi

Produkty w grupie: 1



TRÓJNOGI

Trójnóg szalunkowy 7,5 kg HDG

Składany, ocynkowany trójnóg o masie około 7,5 kg stabilizujący podporę podczas montażu deskowania.

Trójnóg pomocniczy utrzymuje podporę stropową w pionie na etapie montażu rusztu nośnego. Trzy obrotowe nogi ułatwiają ustawienie przy krawędziach i przeszkodach, a składana konstrukcja usprawnia magazynowanie. Element stabilizuje podporę, ale nie zastępuje zaprojektowanego stężenia ani nie przenosi obciążeń stropu.

Zastosowanie: Utrzymanie podpory stropowej w pionie podczas montażu deskowania.
Wymiar / zakres: uniwersalne narzędzie; średnicę podpory potwierdzamy przed zamówieniem
Nośność: element stabilizujący, nie nośny
Materiał / konstrukcja: stalowa konstrukcja składana, trzy nogi

Pełna karta produktu na bkszalunki.pl →